

## 安全資料表

FR2-55 SEMI-GLOSS BASE BEIGE VT38 / A585

Safety Data Sheet according to GB/T 16483-2008 and GB/T 17519-2013

## 一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識 : FR2-55 SEMI-GLOSS BASE BEIGE VT38 / A585  
SDS code : 5592A585B

## 建議用途及限制使用

## 建議用途

水性塗料。 Professional use 工業用途

## 限制使用

所有其他用途

產品用途 : Waterborne coating for interior use.

## 供應商的細節

MAPAERO SAS  
10, Avenue de la Rijole CS30098  
09103 PAMIERES Cedex  
France

電子信箱 : PSRA\_PAMIERES@akzonobel.com

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : +33 (0)5 34 01 34 01  
+33 (0)5 61 60 23 30

## 二、危害辨識資料

Classification of the substance or mixture according to GB 13690-2009 and GB 30000-2013

## 危機概述

液體。  
白色。  
特色。  
請參閱第十二節環境預防措施。

化學品危害分類 : 無法分類。

## GHS標示內容

警示語 : 無。  
危害警告訊息 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
危害防範措施  
預防 : P262 - 嚴防進入眼中、接觸皮膚或衣服沾汙。

公佈日期/修訂日期 : 21-10-2022 版本 : 1.01  
先前公佈日期 : 30-9-2022 1/9

## 二、危害辨識資料

反應 : 不適用。  
 儲存 : 不適用。  
 處理 : P501 - 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。

Physical and chemical hazards : 無已知重大影響或嚴重危險。

健康危險 : 無已知重大影響或嚴重危險。

環境危害 : 無已知重大影響或嚴重危險。

其它不需要分類的危害 : 沒有已知信息。

## 三、成分辨識資料

物質/混合物 : 混合物

成分名稱	%	化學文摘社登記號碼 (CAS No.)
C(M)IT/MIT(3:1)	<0.0015	55965-84-9

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

## 四、急救措施

### 不同暴露途徑之急救方法

**眼睛接觸** : 立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。 確認並取下隱形眼鏡。 若發炎, 請尋求醫療救護。

**吸入** : 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。

**皮膚接觸** : 以大量的水沖洗遭污染的皮膚。 脫去被污染之衣物及鞋子。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。

**食入** : 用水洗淨口腔。 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。 如物質遭吞下但受感染人仍有知覺, 可給予小量水飲用。 請勿催吐, 除非有專業醫療人士指導。 若發生症狀, 請尋求醫療救護。

### 最重要症狀及危害效應

#### 潛在急性健康影響

**眼睛接觸** : 無已知重大影響或嚴重危險。  
**吸入** : 無已知重大影響或嚴重危險。  
**皮膚接觸** : 無已知重大影響或嚴重危險。  
**食入** : 無已知重大影響或嚴重危險。

#### 過度暴露/徵兆/症狀

**眼睛接觸** : 無特定資料。  
**吸入** : 無特定資料。  
**皮膚接觸** : 無特定資料。

## 四、急救措施

食入 : 無特定資料。

### 如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示 : 根據症狀治療。 如果已食入或吸入大量毒物, 立即接洽毒物處理專家。
- 特殊處理 : 無特定治療方式。
- 對急救人員之防護 : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

## 五、滅火措施

### 滅火劑

- 適用滅火劑 : 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
- 不適合之滅火劑 : 沒有已知信息。

滅火時可能遭遇之特殊危害 : 在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂。

- 有危害的熱分解產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:  
二氧化碳  
一氧化碳  
鹵化合物  
金屬氧化物

特殊滅火程序 : 如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。

消防人員之特殊防護設備 : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

## 六、洩漏處理方法

### 個人應注意事項

- 對非緊急應變人員 : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。 撤離周圍區域。 勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。 勿碰觸或走過洩漏物質。 穿戴適宜的個人防護設備。
- 對緊急應變人員 : 如果需要穿戴特製的衣服來處理溢出物, 請查看第8部分關於適宜材料和不適宜材料的所有資訊。 同時請參看“對非緊急應變人員”一欄的資訊。

環境注意事項 : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。 如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。

### 清理方法

- 小量洩漏 : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 如果可溶於水, 用水稀釋及擦除。 交替地, 或為水不溶性, 以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。
- 大量洩漏 : 在無危險之情況下止漏。 將容器移離洩漏區域。 防止進入下水溝, 水道, 地下室或密閉區域。 將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。 用非易燃性吸收劑例如, 沙, 土, 蛭石, 矽藻土, 控制與收集溢出物, 並裝在容器內以根據當地法規處理 (參閱第 13 節)。 由經核准的廢棄物處理承包商來處置。 注意: 請參閱第一節的緊急接觸須知及第十三節的廢棄物處理。

## 七、安全處置與儲存方法

### 安全操作注意事項

- 保護措施** : 穿戴適當的個人防護設備 (參閱第 8 節)。
- 符合職業衛生之一般建議** : 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前, 脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

- 安全儲存的情況, 包括任何不相容性** : 按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中, 避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處, 遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前, 保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染, 包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

## 八、暴露預防措施

### 控制參數

#### 職業暴露容許濃度

無。

- 工程控制** : 需具備良好充足的通風設備, 避免工作人員吸入空氣中之污染物。

- 環境暴露管制** : 應該檢查從通風或製程設備而來的排放, 以保證他們符合環境保護法規的要求。在某些情況下, 煙霧洗滌器、過濾器或對製程設備做工程上的修改是必要的, 以將排放降低到可接受的水平。

### 個人防護措施

- 衛生措施** : 處理化學產品後, 在飲食, 抽煙與使用廁所前及收工後須徹底沖洗雙手, 前臂與臉。應用適當的技術移除可能已遭污染的衣物。重複使用前請先清洗受污染之衣物。確保眼睛沖淋器與安全淋浴間座落在靠近工作站的地方。

- 眼睛/面部防護** : 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺, 氣霧, 氣體或粉塵時, 請使用一個符合標準的安全眼鏡。如果可能發生接觸, 應穿戴以下防護裝備, 除非評估結果要求需要更高层次的防護: 含有側護片的安全眼鏡。

### 皮膚保護

- 手部防護** : 當處理化學產品時, 若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準, 抗化學品, 不滲透的手套。

- 身體防護** : 在處理此產品前, 個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。

- 皮膚防護** : 在對本物品進行操作之前, 根據正在開展的作業和其中涉及的風險, 操作人員應當穿戴適宜的鞋子和採取額外的皮膚保護措施, 專業人員應當對這樣的做法進行證實。

- 呼吸防護** : 根據危險及爆炸可能性, 選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃, 以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

## 九、物理及化學性質

### 外觀

- 物質狀態** : 液體。
- 顏色** : 白色。
- 氣味** : 特色。
- 嗅覺閾值** : 無法取得。
- pH值** : 8
- 熔點及凝固點** : 無法取得。
- 初始沸點和沸點範圍** : 無法取得。

## 九、物理及化學性質

閃火點	: 閉杯: 105°C
揮發速率	: 無法取得。
易燃性 (固體、氣體)	: 無法取得。
燃燒上下限或爆炸界限	: 無法取得。
蒸氣壓	: 無法取得。
蒸氣密度	: 最高已知值: (Oxirane, 2-methyl-, polymer with oxirane, monobutyl ether).
密度	: 1.463 克/公分 <sup>3</sup> *
溶解度	: 極易溶解於下列物質中: 冷水。
辛醇/水分配係數 (log Kow)	: 無法取得。
自燃溫度	: 無法取得。
分解溫度	: 無法取得。
黏度	: 運動學的 (室溫): 3.96 cm <sup>2</sup> /s 運動學的 (40°C): 2.01 cm <sup>2</sup> /s

\* 典型值，數值可能因顏色等而有所不同

## 十、安定性及反應性

反應性	: 有關此項物品及其成份反應性的具體測試資料不存在。
化學穩定性	: 本產品很穩定。
特殊狀況下可能之危害反應	: 在正常儲存和使用情況下，不會發生危害反應。
應避免之狀況	: 無特定資料。
應避免之物質	: 無特定資料。
危害分解物	: 在正常保存及使用情況下，不應產生危險的分解產物。

## 十一、毒性資料

### 毒性效應資訊

#### 急毒性

無法取得。

#### 刺激 / 腐蝕

無法取得。

#### 致敏感性

無法取得。

#### 致突變性

無法取得。

#### 致癌性

無法取得。

#### 生殖毒性

無法取得。

## 十一、毒性資料

### 致畸胎性

無法取得。

### 特定目標器官系統毒性(單次暴露)

無法取得。

### 特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

### 呼吸道危險

無法取得。

有關暴露的可能路徑資訊 : 無法取得。

### 潛在急性健康影響

眼睛接觸 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 皮膚接觸 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

### 與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

眼睛接觸 : 無特定資料。  
 吸入 : 無特定資料。  
 皮膚接觸 : 無特定資料。  
 食入 : 無特定資料。

### 延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

#### 短期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。  
 潛在的延遲效應 : 無法取得。

#### 長期暴露

潛在的立即效應 : 無法取得。  
 潛在的延遲效應 : 無法取得。

#### 潛在慢性健康影響

無法取得。

一般 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 致癌性 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。  
 生殖毒性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

## 十二、生態資料

### 毒性

無法取得。

### 持久性及降解性

無法取得。

### 生物蓄積性

無法取得。

### 土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K<sub>oc</sub>) : 無法取得。

### 其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

## 十三、廢棄處置方法

### 廢棄處置方法

: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求,否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

## 十四、運送資料

	中國	IMDG	IATA
聯合國編號	未管制。	未管制。	Not regulated.
聯合國運輸名稱	-	-	-
運輸危害分類	-	-	-
包裝類別	-	-	-
環境危害	不是。	不是。	No.

### 用戶特別警告

: 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

### 滅火劑

#### 適用滅火劑

: 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。

#### 不適合之滅火劑

: 沒有已知信息。

### 應避免之物質

: 無特定資料。

### 依據 IMO 公約進行散裝運輸

: 無法取得。



## 十五、法規資料

China inventory (IECSC) : 未決定。

### 禁止進口的物品名單

沒有任何成份是列在名單裡。

### 禁止出口的物品名單

沒有任何成份是列在名單裡。

### 嚴格限制由中國進出口的毒性化學品名單

沒有任何成份是列在名單裡。

### Inventory of highly toxic articles

沒有任何成份是列在名單裡。

### Catalogue of Hazardous Chemicals of Priority Management

氮

已列出

### Catalogue of Occupational Disease Hazard Factors - Dust

成分名稱	狀態
二氧化鈦	已列出
滑石（不含石棉纖維）	已列出

### Catalogue of Occupational Disease Hazard Factors - Chemical Factors

沒有任何成份是列在名單裡。

## 十六、其他資料

### 記錄

列印日期 : 31 十月 2022

公佈日期/ 修訂日期 : 21 十月 2022

先前公佈日期 : 30 九月 2022

版本 : 1.01

Unique ID :

### 縮寫關鍵字

: ATE=急毒性估算值

BCF=生物濃縮係數

GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統

IATA = 國際空運協會

IBC = 中型散裝容器

IMDG = 國際海運危險品準則

LogPow = 辛醇/水分配係數之對數

MARPOL = 國際避免船運污染公約，1978年版為修正1973年之原版規定（"Marpol" = 海洋污染）

N/A = 無法取得

SGG = 隔離組別

UN = 聯合國

### 用於導出分類的程序

分類	正當理由
無法分類。	

顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

### 讀者注意



## 十六、其他資料

僅用於專業領域

重要聲明：本資料說明書所包含的資訊依據我們現有的知識及現行的法律作出，並非詳盡無遺。

任何人若將產品用於本資料說明書中明確推薦之外的目的而事先怠於取得我們就該產品用於該等目的是否合適的書面確認，

將由其自己承擔風險。用戶應當始終採取必要措施，以遵守當地的相關法律和法規。

使用者應當始終查閱本產品相關的材料資料表 and 技術資料表。依據我們瞭解掌握的資訊，

我方對於本產品所作的一切建議和聲明（無論是本資料說明書中或以其他方式提供）均準確無誤，

但我方無法控制產品基質的品質或狀況、或其他影響本產品使用和應用的多種因素。因此，

除非我方以書面方式另行明確約定，對於本產品之性能或因使用本產品而發生的任何損失或損害，

我方不承擔任何責任。我方提供的所有產品及相關的技術建議均適用我方規定的標準銷售條款。

建議您索取並認真閱讀本檔。我方將根據經驗以及不斷完善的原則，隨時修改本資料說明書提供的相關資訊。

使用本產品前，使用者有責任確認本資料表是否屬於我方提供的最新版本。

本資料說明中提及的品牌屬於 Akzo Nobel 的商標或屬於第三方許可 Akzo Nobel 使用的商標。