

Varnostni list z dne 3/3/2020, revizija 2

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Komercialno ime: FINISH F14 TUK
Komercialna koda: 14XXXXXXX

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Priporočena uporaba:
2K solventna faza poliuretanska barva

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj
MAPAERO SAS
10, Avenue de la Rijole
09100 PAMIERS
FRANCE
Tel : +33 (0)5 34 01 34 01 / Fax : +33 (0)5 61 60 23 30

Pristojne osebe, odgovorne za varnostni list:

PSRA_PAMIERS@akzonobel.com

1.4 Telefonska številka za nujne primere
IME VAŠE DRUŽBE - Tel.št. 99-12345678

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Kriteriji Predpisa ES 1272/2008 (Klasifikacija, pakiranje, označevanje):

- ⚠ Nevarno, Flam. Liq. 2, Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
 - ⚠ Pozor, Skin Sens. 1, Lahko povzroči alergijski odziv kože.
 - ⚠ Pozor, STOT SE 3, Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- Aquatic Chronic 3, Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Nevarnosti fizikalno-kemijskih lastnosti za zdravje ljudi in za okolje:

Ni drugih tveganj

2.2 Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost:



Nevarno

Stavki o nevarnosti:

- H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
- H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
- H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

- P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
- P233 Hraniti v tesno zaprti posodi.
- P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglvice/hlapov/razpršila.
- P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/zaščitno za obraz.
- P370+P378 Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na peno.
- P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

Posebne oznake:

- EUH208 Vsebuje metil metakrilat; metil 2-metilprop-2-enoat; metil 2-metilpropenoat. Lahko povzroči alergijski odziv
- EUH208 Vsebuje sebacate de bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle). Lahko povzroči alergijski odziv
- EUH208 Vsebuje sebacate de methyle et de 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle. Lahko povzroči alergijski odziv

Varnostni list FINISH F14 TUK

AkzoNobel

EUH208 Vsebuje 2-hidroksietil metakrilat. Lahko povzroči alergijski odziv

Vsebuje

n-butil acetat

mixture of benzotrizol derivatives

Posebne določbe v skladu s Prilogo XVII uredbe REACH in poznejše spremembe:

Nobena

2.3 Druge nevarnosti

vPvB snovi: Nobena - PBT snovi: Nobena

Druga tveganja:

Ni drugih tveganj

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1 Snovi

ni znano

3.2 Zmesi

Nevarne sestavine, skladno z Uredbo CLP in njeno razvrstitvijo:

Količina	Ime	Identif. številka	Klasifikacija
>= 25% - < 50%	n-butil acetat	Indeks številka: CAS: 123-86-4 EC: 204-658-1 REACH No.: 01-2119485493-29	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H336 EUH066
>= 25% - < 30%	Titanium dioxide	CAS: 13463-67-7 EC: 236-675-5 REACH No.: 01-2119489379-17	Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP).
>= 5% - < 10%	ksilen	Indeks številka: CAS: 1330-20-7 EC: 215-535-7 REACH No.: 01-2119488216-32	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332
>= 2.5% - < 5%	Silicon dioxide	CAS: 7631-86-9 EC: 231-545-4 REACH No.: 01-2119379499-16	Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP).
>= 2.5% - < 5%	Talc	CAS: 14807-96-6 EC: 238-877-9	Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP).
>= 0.5% - < 2.5%	mixture of benzotrizol derivatives	EC: 400-830-7 REACH No.: 01-0000015075-76	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/C2 Aquatic Chronic 2 H411
>= 0.5% - < 2.5%	metil metakrilat; metil 2-metilprop-2-enoat; metil 2-metilpropenoat	Indeks številka: CAS: 80-62-6	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.8/3 STOT SE 3 H335 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315

		EC: REACH No.:	201-297-1 01- 2119452498 -28	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317
>= 0.1% - < 0.5%	2-metoksi-1-metiletil acetat	Indeks številka: CAS: EC: REACH No.:	607-195-00-7 108-65-6 203-603-9 01- 2119475791 -29	⚠ 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226
>= 0.1% - < 0.5%	silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica	CAS: EC:	68611-44-9 271-893-4	Izdelek ni definiran kot nevaren v skladu s pravilnikom CE 1272/2008 (CLP).
>= 0.1% - < 0.5%	sebacate de bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle)	CAS: EC: REACH No.:	41556-26-7 255-437-1 01- 2119491304 -40	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>= 0.1% - < 0.5%	etilbenzen	Indeks številka: CAS: EC: REACH No.:	601-023-00-4 100-41-4 202-849-4 01- 2119489370 -35	⚠ 2.6/2 Flam. Liq. 2 H225 ⚠ 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332 ⚠ 3.9/2 STOT RE 2 H373 ⚠ 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304
>= 0.1% - < 0.5%	sebacate de methyle et de 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle	CAS: EC:	82919-37-7 280-060-4	⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317 ⚠ 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400 ⚠ 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 H410
>= 0.1% - < 0.5%	2-hidroksietil metakrilat	Indeks številka: CAS: EC: REACH No.:	607-124-00-X 868-77-9 212-782-2 01- 2119490169 -29	⚠ 3.3/2 Eye Irrit. 2 H319 ⚠ 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315 ⚠ 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

V primeru stika s kožo:

Takoj slecite kontaminirana oblačila.

V primeru stika s proizvodom in tudi v primeru suma morebitnega stika, dele telesa takoj umijte z veliko količino tekoče vode in milom.

Umijte celotno telo (tuširanje ali kopel).

Kontaminirana oblačila takoj slecite in jih na varen način odstranite.

V primeru stika z očmi:

Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

V primeru zaužitja:

Nikakor na povzročajte bruhanja. **TAKOJ POJDITE NA PREGLED K ZDRAVNIKU.**

V primeru vdihavanja:

Prizadeto osebo umaknite na svež zrak in pustite počivati na toplem.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Nobeden

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (če je mogoče, pokažite navodila za uporabo ali varnostni list).

Oskrba:

Nobeden

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje:

Ob požaru: gasite z gasilnim aparatom na peno.

Voda z dodatkom AFFF (agent za oblikovanje tekočega filma)

pena

Preprečiti odplake odplak v kanalizacijo ali plovne poti.

Sredstva za gašenje, ki jih ni dovoljeno uporabljati:

voda

Vodna prha ali vodna megla

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Ne vdihavati plinov, ki nastanejo pri eksploziji ali gorenju.

Pri gorenju nastajajo težki dimni plini.

5.3 Nasvet za gasilce

Uporabiti ustrezne dihalne naprave.

Ločeno zberite kontaminirano vodo, uporabljeno za gašenje požara. Ne je izpustiti v kanalizacijo.

Če je to varno izvedljivo, nepoškodovane vsebnike umaknite iz neposredno ogroženega območja.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nosite osebno varovalno opremo.

Odstranite vse vire vžiga.

Osebe umaknite na varno mesto.

Glejte v točki 7 in 8 navedene zaščitne ukrepe.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite vstop v tla/podtalnico. Preprečite razlitje v površinske vode ali v kanalizacijo.

Kontaminirano vodo za pranje shranite in odstranite.

V primeru puščanja plina ali razlitja v vodne tokove, tla ali kanalizacijo obvestite pristojne

organe.

Za zbiranje primeren material: vpojni in organski materiali, pesek

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Izperite z obilo vode.

6.4 Sklincevanje na druge oddelke

Glejte tudi naslova 8 in 13

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik s kožo in očmi, vdihavanje hlapov in megle.

Prazne vsebnike ne uporabite dokler niso očiščeni.

Pred postopki prenosa se prepričajte, da v vsebnikih ni ostankov nezdružljivih materialov.

Glejte tudi naslov 8 o priporočeni varovalni opremi.

Všeobecné pokyny týkající se hygieny při práci:

Kontaminirana oblačila se mora pred vstopom v jedilnico zamenjati.

Med delom ne jejte in ne pijte.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Med 5 in 35 ° C v celoti in zaprto originalno embalažo.

Shranjujte vedno v dobro zračenih prostorih.

Hranite daleč od prostih plamenov, isker in virov toplote. Izogibajte se neposredni izpostavitvi soncu.

Hranite stran od hrane, pijač in krme.

Inkompaktibilne snovi:

Nobena posebej.

Navodila za prostore:

Hladni in primerno zračeni.

7.3 Posebne končne uporabe

Nobena posebna uporaba

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

n-butil acetat - CAS: 123-86-4

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 14 - TWA(8h): 710 mg/m³, 150 ppm - STEL: 940 mg/m³, 200 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK - TWA: 480 mg/m³, 100 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 150 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 04 - TWA(8h): 300 mg/m³, 62 ppm - STEL: 600 mg/m³, 124 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 20101.10 - TWA(8h): 724 mg/m³, 150 ppm

- STEL: 966 mg/m³, 200 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 480 mg/m³, 100 ppm

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 480 mg/m³, 100 ppm

Titanium dioxide - CAS: 13463-67-7

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 10 mg/m³

- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA: 10 mg/m³
- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 10 mg/m³
- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 5 mg/m³
- Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 05 - TWA(8h): 0.3 mg/m³ - STEL(15 min): 2.4 mg/m³
- ksilen - CAS: 1330-20-7
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 14 - TWA(8h): 442 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 20101.10 - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: EU - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm - STEL: 442 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 100 ppm - STEL: 150 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 04 - TWA(8h): 440 mg/m³, 100 ppm - STEL: 880 mg/m³, 880 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 221 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 442 mg/m³, 100 ppm
- Silicon dioxide - CAS: 7631-86-9
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 5 mg/m³
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 10 mg/m³
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: AGW - TWA: 4 mg/m³
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 4 mg/m³
- Talc - CAS: 14807-96-6
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 2 mg/m³
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 2 mg/m³
- metil metakrilat; metil 2-metilprop-2-enoat; metil 2-metilpropenoat - CAS: 80-62-6
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: EU - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 50 ppm - STEL: 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 210 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 420 mg/m³, 100 ppm
- 2-metoksi-1-metiletil acetat - CAS: 108-65-6
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 275 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 14 - TWA(8h): 550 mg/m³, 110 ppm - STEL: 550 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: AGW - TWA(8h): 270 mg/m³, 50 ppm - STEL: 270 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 04 - TWA(8h): 270 mg/m³, 50 ppm - STEL: 270 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: WEL - TWA(8h): 274 mg/m³, 50 ppm - STEL: 548 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 20101.10 - TWA(8h): 275 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: EU - TWA(8h): 275 mg/m³, 50 ppm - STEL: 550 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 275 mg/m³, 50 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 550 mg/m³, 100 ppm
- silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica - CAS: 68611-44-9
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 5 mg/m³
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: 12 - TWA(8h): 10 mg/m³
- etilbenzen - CAS: 100-41-4
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: EU - TWA(8h): 442 mg/m³, 100 ppm - STEL: 884 mg/m³, 200 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: ACGIH - TWA(8h): 20 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-TMW - TWA(8h): 440 mg/m³, 100 ppm
 - Način izpostavljenosti na delovnem mestu: MAK-KZW - STEL(15 min): 800 mg/m³, 200 ppm

Mejna vrednost izpostavljenosti po DNEL

n-butil acetat - CAS: 123-86-4

Strokovni delavec: 960 03 - Uporabnik: 859.7 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek
- Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 960 03 - Uporabnik: 859.7 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek
- Frekvenca: Kratkotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 480 03 - Uporabnik: 102.34 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem,
človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 480 03 - Uporabnik: 102.34 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem,
človek - Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek

Titanium dioxide - CAS: 13463-67-7

Strokovni delavec: 10 03

ksilen - CAS: 1330-20-7

Strokovni delavec: 422 03 - Uporabnik: 260 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 422 03 - Uporabnik: 260 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Kratkotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 3182 mg/kg - Uporabnik: 1872 mg/kg - Izpostavljenost: Dermalno,
človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 221 03 - Uporabnik: 65.3 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 289 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca:
Kratkotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 77 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek - Frekvenca:
Dolgotrajna, sistemski učinek

Uporabnik: 12.5 mg/kg - Izpostavljenost: Oralno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna,
sistemski učinek

Strokovni delavec: 221 03 - Uporabnik: 65.3 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek

Silicon dioxide - CAS: 7631-86-9

Strokovni delavec: 4 03 - Frekvenca: Kratkotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 4 03 - Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek

mixture of benzotriazol derivatives

Strokovni delavec: 0.35 03 - Uporabnik: 0.085 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 0.5 mg/kg - Uporabnik: 0.25 mg/kg - Izpostavljenost: Dermalno, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

2-metoksi-1-metiletil acetat - CAS: 108-65-6

Strokovni delavec: 275 03 - Uporabnik: 33 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 153.5 mg/kg - Uporabnik: 54.8 mg/kg - Izpostavljenost: Dermalno,
človek - Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Uporabnik: 1.67 mg/kg - Izpostavljenost: Oralno, človek - Frekvenca: Dolgotrajna,
sistemski učinek

sebacate de bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle) - CAS: 41556-26-7

Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek

etilbenzen - CAS: 100-41-4

Strokovni delavec: 289 03 - Uporabnik: 174 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Kratkotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 289 03 - Uporabnik: 174 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Kratkotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 77 03 - Uporabnik: 14.8 03 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Strokovni delavec: 77 03 - Uporabnik: 1.6 04 - Izpostavljenost: Z vdihavanjem, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, lokalni učinek

Strokovni delavec: 180 04 - Uporabnik: 108 04 - Izpostavljenost: Dermalno, človek -
Frekvenca: Dolgotrajna, sistemski učinek

Mejna vrednost izpostavljenosti po PNEC

n-butil acetat - CAS: 123-86-4

Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.18 mg/l

Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.018 mg/l

Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 0.981 mg/kg
Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 0.0981 mg/kg
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 0.0903 mg/kg
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 35.6 mg/l
Titanium dioxide - CAS: 13463-67-7
Cilj: Morska voda - Vrednost: 1 mg/l
Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 100 mg/kg
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.127 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 1000 mg/kg
ksilen - CAS: 1330-20-7
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.327 mg/l
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.327 mg/l
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 6.58 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 12.46 mg/kg
Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 12.46 mg/kg
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 2.31 mg/kg
mixture of benzotrizol derivatives
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.0023 mg/l
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.00023 mg/l
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 10 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 3.06 mg/kg
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.306 mg/kg
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 2 mg/kg
2-metoksi-1-metiletil acetat - CAS: 108-65-6
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.635 mg/l
Cilj: Morska voda - Vrednost: 0.0635 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 3.29 mg/kg
Cilj: Morski sedimenti - Vrednost: 0.329 mg/kg
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 100 mg/l
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 0.29 mg/kg
sebacate de bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyle) - CAS: 41556-26-7
Vrednost: 0.0022 mg/l
Vrednost: 0.00022 mg/l
etilbenzen - CAS: 100-41-4
Cilj: Sladka voda - Vrednost: 0.327 mg/l
Cilj: Sladkovodni sedimenti - Vrednost: 12.46 mg/kg
Cilj: Tla (kmetijska) - Vrednost: 2.31 mg/kg
Cilj: Mikroorganizmi v čistilnih napravah - Vrednost: 6.58 mg/l

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Zaščita oči:

Pred kakršno koli manipulacijo je potrebno nositi zaščitna očala v skladu s standardom NF EN166.

Zaščita kože:

Nosite kemično zaščitno obleko proti trdnim kemikalijam, delci v zraku (tip 5) v skladu s standardom NF EN13982-1, da se izognete stiku s kožo.

V primeru nevarnosti brizganja nositi kemično zaščitno obleko (tip 6) v skladu s standardom NF EN13034, da se izognete stiku s kožo.

Zaščita rok:

Uporabiti primerne zaščitne rokavice, ki so odporne proti kemičnim snovem v skladu z NF EN374.

Zaščita dihalnih poti:

Polna-/pol-/četrt obrazne maske (DIN EN 136/140).

Protiprašni in parni filtri (kombinirani filtri) v skladu z NF EN14387: A2.

Filter za delce v skladu z NF EN143: P3.

Toplotna tveganja:

Nobeden

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Priporočljivo je, da uporabite vsa razpoložljiva sredstva za preprečevanje in nadzor izpostavljenosti v skladu z veljavnimi zahtevami.

Uporabite ustrezna sredstva za vzdrževanje suspendirane ravni prahu pod mejami izpostavljenosti.

Ustrezen tehnološki nadzor:

Nobeden

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Izgled in barva:	tekočina
Vonj:	vonj topil
Prag vonja:	ni znano
pH:	ni znano
Tališče/ledišče:	-78 °C
Točka začetka vretja in interval vretja:	126 °C
Vnetljivost trdno stanje/plin:	ni znano
Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti:	ni znano
Gostota hlapov:	ni znano
Vnetljiva točka:	PE < 23 °C
Hitrost izparevanja:	ni znano
Pritisk pare:	<110 kPa (1.10 bar)
Relativna gostota:	>1
Topnost v vodi:	ni znano
Topnost v olju:	ni znano
Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda):	ni znano
Temperatura samovžiga:	420 °C
Temperatura razpadanja:	ni znano
Viskoznost:	ni znano
Eksplozivne lastnosti:	ni znano
Oksidativne lastnosti:	ni znano

9.2 Drugi podatki

Sposobnost mešanja:	ni znano
Topnost v maščobi:	ni znano
Prevodnost:	ni znano
Relevantne značilnosti skupin snovi	ni znano

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Stabilna v normalnih pogojih

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilna v normalnih pogojih

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Zmes, ki je izpostavljena visokim temperaturam, lahko sprosti nevarne izdelke razkroja.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Plameni in vroče površine
Akumulacija elektrostatičnih nabojev
vlažnost
segrevanje

10.5 Nezdružljivi materiali

kislina
Oksidanti
baze
voda

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Dušikovi oksidi
Ogljikovi oksidi

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Toksikološki podatki izdelka:

ni znano

Toksikološki podatki glavnih snovi, ki jih najdemo v izdelku:

n-butil acetat - CAS: 123-86-4

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 10760 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje megle - Vrste: Podgana = 23.4 mg/l - Trajanje: 4h

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 14112 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje hlapov - Vrste: Podgana > 21 mg/l - Trajanje: 4h

h) STOT - enkratna izpostavljenost:

Test: Sytčme nerveux Pozitivno

ksilen - CAS: 1330-20-7

a) akutna strupenost:

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje plina - Vrste: Podgana = 4500 ppm

Test: LD50 - Pot: Koža = 1100 mg/kg

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 5000 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana = 5000 ppm - Trajanje: 4h

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Test: Preobčutljivost kože - Pot: Koža - Vrste: Miš Negativno - Vir: OCDE 429

e) mutagenost za zarodne celice:

Test: Mutagenost - Pot: Vdihavanje - Vrste: Zajec Negativno 4350 mg/kg

f) rakotvornost:

Test: Rakotvornost - Pot: Oralno - Vrste: Podgana Negativno 500 mg/kg - Vir: DIRECTIVE 67/548/CEE

g) strupenost za razmnoževanje:

Test: NOAEL - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 500 ppm

i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:

Test: NOAEL - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 150 mg/kg - Trajanje: 90days - Vir: OCDE 408

Silicon dioxide - CAS: 7631-86-9

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 6000 mg/kg

Test: LC0 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 140-2000 mg/m³ - Trajanje: 4h

e) mutagenost za zarodne celice:

Test: Mutagenost Negativno

g) strupenost za razmnoževanje:

Test: NOAEL - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 1350 mg/kg - Trajanje: 24h

i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost:

Test: NOAEL - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 9000 mg/kg - Trajanje: 24h

Test: NOAEL - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana = 1 mg/m³

mixture of benzotrizol derivatives

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 5.8 mg/l - Trajanje: 4h

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Podgana > 2000 mg/kg

2-metoksi-1-metiletil acetat - CAS: 108-65-6

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 8532 mg/kg

Test: LC0 - Pot: Vdihavanje hlapov - Vrste: Podgana > 4345 ppm - Trajanje: 6H

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Podgana > 2000 mg/kg

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje megle - Vrste: Podgana > 23.8 mg/l - Trajanje: 6H

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje prahu - Vrste: Podgana > 23.8 mg/l - Trajanje: 6H

b) jedkost za kožo/draženje kože:

Test: Draženje kože - Pot: Koža - Vrste: Zajec Negativno

c) resne okvare oči/draženje:

Test: Draženje oči - Pot: Koža - Vrste: Zajec Negativno

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:

Test: Preobčutljivost kože - Pot: Koža Pozitivno

e) mutagenost za zarodne celice:

Test: Mutagenost - Vrste: Salmonella Typhimurium Negativno

silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica - CAS: 68611-44-9

a) akutna strupenost:

Test: LC50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana > 5000 mg/kg

Test: LC50 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana > 0.477 mg/l - Trajanje: 4h

etilbenzen - CAS: 100-41-4

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Oralno - Vrste: Podgana = 3500 mg/kg

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec = 5000 mg/kg

Test: LC0 - Pot: Vdihavanje - Vrste: Podgana = 4000 ppm - Trajanje: 4h

2-hidroksietil metakrilat - CAS: 868-77-9

a) akutna strupenost:

Test: LD50 - Pot: Koža - Vrste: Zajec > 3000 mg/kg

Če ni drugače navedeno, se spodaj navedeni podatki iz zahtev Uredbe (EU)2015/830 ne upoštevajo.:

a) akutna strupenost;

b) jedkost za kožo/draženje kože;

c) resne okvare oči/draženje;

d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože;

e) mutagenost za zarodne celice;

f) rakotvornost;

g) strupenost za razmnoževanje;

- h) STOT - enkratna izpostavljenost;
- i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost;
- j) nevarnost pri vdihavanju.

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.

n-butil acetat - CAS: 123-86-4

a) akutna strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: LC50 Riba = 18 mg/l - Trajanje v h: 96
- Končna točka: EC50 Daphnia = 44 mg/l - Trajanje v h: 48
- Končna točka: EC50 Algae = 647.7 mg/l - Trajanje v h: 72
- Končna točka: NOEC Algae = 200 mg/l
- Končna točka: CI BACT = 356 mg/l - Trajanje v h: 40
- Končna točka: CI Riba = 32 mg/l - Trajanje v h: 48

ksilen - CAS: 1330-20-7

a) akutna strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: EC50 Algae = 4.36 mg/l - Trajanje v h: 72 - Opombe: OCDE 201
- Končna točka: CI Daphnia = 1 mg/l - Trajanje v h: 24 - Opombe: OCDE 202
- Končna točka: LC50 Riba = 2.6 mg/l - Trajanje v h: 96 - Opombe: OCDE 203
- Končna točka: NOEC Algae = 0.44 mg/l - Trajanje v h: 73
- Končna točka: EC50 Daphnia > 1 mg/l - Trajanje v h: 48
- Končna točka: EC50 Daphnia = 10 mg/l - Trajanje v h: 48
- Končna točka: CI Algae = 2.2 mg/l - Trajanje v h: 72

b) kronična strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: NOEC Daphnia = 0.96 mg/l - Trajanje v h: 168
- Končna točka: NOEC Riba > 1.3 mg/l - Trajanje v h: 1344

c) bakterijska strupenost:

- Končna točka: EC50 = 96 mg/l - Trajanje v h: 24

Silicon dioxide - CAS: 7631-86-9

a) akutna strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: LC50 Riba > 10000 mg/l - Trajanje v h: 96

c) bakterijska strupenost:

- Končna točka: EC50 Daphnia > 10000 mg/l - Trajanje v h: 24

mixture of benzotrizol derivatives

a) akutna strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: LC50 Riba = 2.8 mg/l - Trajanje v h: 96
- Končna točka: EC50 Daphnia = 4 mg/l - Trajanje v h: 48
- Končna točka: EC50 Algae > 100 mg/l - Trajanje v h: 72
- Končna točka: EC10 Algae = 10 mg/l - Trajanje v h: 72
- Končna točka: EC50 BACT > 1000 mg/l - Trajanje v h: 3

b) kronična strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: NOEC Daphnia = 0.78 mg/l - Trajanje v h: 504

d) strupenost za zemljo:

- Končna točka: LC0 > 1000 mg/kg - Trajanje v h: 336
- Končna točka: NOEC = 100 mg/kg - Trajanje v h: 1344

2-metoksi-1-metiletil acetat - CAS: 108-65-6

a) akutna strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: LC50 Riba = 134 mg/l - Trajanje v h: 96
- Končna točka: EC50 Daphnia > 500 mg/l - Trajanje v h: 48
- Končna točka: EC50 Algae > 1000 mg/l - Trajanje v h: 72
- Končna točka: EC10 BACT > 1000 mg/l - Trajanje v h: 0.5
- Končna točka: LC50 Riba > 100 mg/l - Trajanje v h: 96

b) kronična strupenost za vodno okolje:

- Končna točka: NOEC Riba = 47.5 mg/l - Trajanje v h: 336
- Končna točka: NOEC Daphnia > 100 mg/l - Trajanje v h: 504

c) bakterijska strupenost:

- BACT > 1000 mg/l - Trajanje v h: 0.5

silane, dichlorodimethyl-, reaction products with silica - CAS: 68611-44-9

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 Riba > 10000 mg/l - Trajanje v h: 96

Končna točka: EC50 Daphnia > 10000 mg/l - Trajanje v h: 24

Končna točka: CI Algae > 10000 mg/l - Trajanje v h: 72

etilbenzen - CAS: 100-41-4

a) akutna strupenost za vodno okolje:

Končna točka: LC50 Riba = 4.2 mg/l - Trajanje v h: 96

Končna točka: EC50 BACT = 1.8 mg/l - Trajanje v h: 48

c) bakterijska strupenost:

Končna točka: CE0 BACT = 12 mg/l

e) strupenost za rastline:

Končna točka: EC50 Algae = 4.6 mg/l - Trajanje v h: 72

12.2 Obstočnost in razgradljivost

ksilen - CAS: 1330-20-7

Biološka razgradljivost: Hitro razgradljivo - Trajanje v h: 28days - %: 87.8 - Opombe:

OCDE 301F (41 mg/L)

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

ni znano

12.4 Mobilnost v tleh

ksilen - CAS: 1330-20-7

Test: Koc 39-365 - Opombe: OCDE 121

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

vPvB snovi: Nobena - PBT snovi: Nobena

12.6 Drugi škodljivi učinki

Nobeden

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Če je mogoče, predelajte. Pošljite v usposobljena odlagališča ali v zažig pod kontroliranimi pogoji. Ravnajte se po lokalnih in državnih normah.

kode za odpadke (Odločbe 2001/573/CE, Direktive 2006/12/CEE, Direktive 94/31/CEE o nevarnih odpadkih) :

08 01 11* Odpadne barve in laki, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi

Dodatne informacije o odstranjevanju:

Ne spirajte v kanalizacijo, vodo ali naravo.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1 Številka ZN

ADR-UN Number: 1263

IATA-UN Number: 1263

IMDG-UN Number: 1263

14.2 Pravilno odpremno ime ZN

ADR-Shipping Name:	BARVE ali BARVAM PODOBNE SNOVI
IATA-Shipping Name:	BARVE ali BARVAM PODOBNE SNOVI
IMDG-Shipping Name:	BARVE ali BARVAM PODOBNE SNOVI

14.3 Razredi nevarnosti prevoza



ADR-Class:	3
IATA-Class:	3
IMDG-Class:	3

14.4 Skupina embalaže

ADR-Packing Group:	II
IATA-Packing group:	II
IMDG-Packing group:	II

14.5 Nevarnosti za okolje

ADR-Onesnažuje okolje po:	Ne
IMDG-Marine pollutant:	No

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

ADR-Subsidiary hazards:	-
ADR-S.P.:	163 640D 650
ADR-Prevozna skupina (Kod omejitve za predore) : 2 (D/E)	
IATA-Passenger Aircraft:	353
IATA-Subsidiary hazards:	-
IATA-Cargo Aircraft:	364
IATA-S.P.:	A3 A72
IATA-ERG:	3L
IMDG-EmS:	F-E , S-E
IMDG-Subsidiary hazards:	-
IMDG-Stowage and handling:	Category B
IMDG-Segregation:	-

14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MARPOL in Kodeksom

ni znano

IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Dir. 98/24/ES (Varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu)
Dir. 2000/39/ES (mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost)
Uredba (ES) št. 1907/2006 (REACH)
Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP)
Uredba (ES) št. 790/2009 (1. ATP CLP) in (EU) št. 758/2013
Uredba (EU) 2015/830
Uredba (EU) št. 286/2011 (2. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 618/2012 (3. ATP CLP)

Varnostni list FINISH F14 TUK

AkzoNobel

Uredba (EU) št. 487/2013 (4. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 944/2013 (5. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 605/2014 (6. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2015/1221 (7. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2016/918 (8. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2016/1179 (9. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2017/776 (10. ATP CLP)
Uredba (EU) št. 2018/699 (11. ATP CLP)

Omejčitve, povezane z izdelkom ali vsebovanimi snovmi, v skladu s Prilogo XVII Uredbe (ES) 1907/2006 (REACH) in poznejše spremembe:

Obmedzenia vo vzťahu s výrobkom:

Omejitev 3

Omejitev 40

Obmedzenia vo vzťahu s obsahnutými látkami:

Ni omejitiev.

Hlapna Organska Spojina - HOS = 463.00 g/l

Hlapne CMR snovi = 0.00 %

Halogenirana HOS za katero je predpisan stavek R40 = 0.00 %

Organski ogljik = 0.00

Kjer je mogoče, se ravnajte po naslednjih normativah:

Direktiva 2012/18/EU (Seveso III)

Uredba (ES) št. 648/2004 (detergentih).

Dir. 2004/42/ES (hlapnih organskih spojin)

Določbe v zvezi z direktivo EU 2012/18 (Seveso III)

Kategorija Seveso III v skladu s Prilogo 1, del 1

izdelek spada v kategorijo: P5c

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena za mešanice

ODDELEK 16: Drugi podatki

Besedilo stavkov, navedenih v paragrafu 3:

H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H315 Povzroča draženje kože.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H373 Lahko škoduje organom (slušni organi) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Razred in kategorija nevarnosti	Številka	Opis
Flam. Liq. 2	2.6/2	Vnetljiva tekočina, Kategorija 2
Flam. Liq. 3	2.6/3	Vnetljiva tekočina, Kategorija 3
Acute Tox. 4	3.1/4/Dermal	Akutna strupenost (dermalno), Kategorija 4

Varnostni list FINISH F14 TUK

AkzoNobel

Acute Tox. 4	3.1/4/Inhal	Akutna strupenost (pri vdihavanju), Kategorija 4
Asp. Tox. 1	3.10/1	Nevarnost pri vdihavanju, Kategorija 1
Skin Irrit. 2	3.2/2	Draženje kože, Kategorija 2
Eye Irrit. 2	3.3/2	Draženje oči, Kategorija 2
Skin Sens. 1	3.4.2/1	Preobčutljivost kože, Kategorija 1
STOT SE 3	3.8/3	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - enkratna izpostavljenost STOT enkrat, Kategorija 3
STOT RE 2	3.9/2	Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoča se izpostavljenost, Kategorija 2
Aquatic Acute 1	4.1/A1	Akutno nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1
Aquatic Chronic 1	4.1/C1	Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 1
Aquatic Chronic 2	4.1/C2	Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 2
Aquatic Chronic 3	4.1/C3	Kronično (dolgotrajno) nevarnost za vodno okolje, Kategorija 3

Odstavki spremenjeni od prejšnje revizije:

- ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja
- ODDELEK 2: Določitev nevarnosti
- ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah
- ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje
- ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita
- ODDELEK 11: Toksikološki podatki
- ODDELEK 12: Ekološki podatki
- ODDELEK 13: Odstranjevanje
- ODDELEK 14: Podatki o prevozu
- IBC ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki
- ODDELEK 16: Drugi podatki

Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]:

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Postopek razvrščanja
Flam. Liq. 2, H225	na podlagi podatkov o preskusih
Skin Sens. 1, H317	metoda izračuna
STOT SE 3, H336	metoda izračuna
Aquatic Chronic 3, H412	metoda izračuna

Ta dokument je pripravila pristojna oseba, ki je ustrezno usposobljena

Glavni bibliografski viri:

- ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European Communities
- SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van

Nostrand Reinold

Predstavljene informacije se nanašajo na naše znanje v zgoraj navedenem datumu. Nanašajo se zgolj na omenjeni izdelek in ne predstavljajo garancije za posebno kakovost.

Uporabnik je dolžan preveriti pravilnost in popolnost teh informacij glede na svojo specifično uporabo.

Ta list razveljavlja in nadomešča vsako predhodno izdajo

ADR:	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnih snovi v cestnem prometu.
ATE:	Ocena akutne strupenosti
ATEmix:	Ocena akutne strupenosti (Zmesi)
CAS:	Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva).
CLP:	Razvrščanje, etiketiranje, pakiranje.
DNEL:	Izpeljane vrednosti brez učinka.
EINECS:	Evropski seznam obstoječih snovi.
GefStoffVO:	Odlok o nevarnih snoveh, Nemčija.
GHS:	Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij.
IATA:	Mednarodno združenje za zračni transport.
IATA-DGR:	Predpis za prevoz nevarnih snovi v zračnem prometu "Mednarodnega združenja za zračni transport" (IATA).
ICAO:	Mednarodna organizacija civilnega letalstva.
ICAO-TI:	Tehnična navodila "Mednarodne organizacije civilnega letalstva".
IMDG:	Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju
INCI:	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin.
KSt:	Koeficient eksplozivnosti.
LC50:	Letalna koncentracija za 50 odstotkov testne populacije.
LD50:	Letalna doza za 50 odstotkov testne populacije.
PNEC:	Predvidena koncentracija brez učinka.
RID:	Pravilnik o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici.
STEL:	Meja za kratkotrajno izpostavljenost.
STOT:	Specifično strupeno za ciljne organe.
TLV:	Mejna vrednost izpostavljenosti.
TWA:	Časovno vrednoteno povprečje
WGK:	Nemški razred nevarnosti za vodo.