

安全資料表

FR5-55 HIGH-GLOSS GLOSS BASE

一、化學品與廠商資料

GHS 產品標識 : FR5-55 HIGH-GLOSS GLOSS BASE
SDS code : 65900000B

建議用途及限制使用

建議用途

水性塗料。 Professional use 工業用途

限制使用

所有其他用途

產品用途 : Waterborne coating for interior use.

供應商的細節

MAPAERO SAS
10, Avenue de la Rijole CS30098
09103 PAMBIERS Cedex
France

電子信箱 : PSRA_PAMBIERS@akzonobel.com

緊急聯絡電話(須隨時可連絡) : +33 (0)5 34 01 34 01
+33 (0)5 61 60 23 30

二、危害辨識資料

化學品危害分類 : 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級
嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級

GHS標示內容

危害圖式

:



警示語

:

警告

危害警告訊息

:

H315 - 造成皮膚刺激。

H319 - 造成嚴重眼睛刺激。

危害防範措施

預防

:

P280 - 著用防護手套。 穿戴眼睛防護具或面部防護具。

P264 - 處置後徹底清洗雙手。

二、危害辨識資料

- 反應** : P362 + P364 - 擲被染的衣物, 並在重複使用前洗淨。
P302 + P352 - 如皮膚沾染: 用大噴水沖洗。
P305 + P351 + P338 - 如進入眼睛: 用水小心清洗幾分鐘。如帶隱形眼鏡並可方地取出, 取出隱形眼鏡。繼續清洗。
P337 + P313 - 如仍覺眼睛有癢: 求醫治醫么諮詢。
- 儲存** : 不適用。
- 處理** : P501 - 內容物之廢棄/容器按照地方/區域/國家/國際法規。
- 其它不需要分類的危害** : 沒有已知信息。

三、成分辨識資料

物質/混合物 : 混合物

| 化學品中文名稱 (繁體) | 濃度 | 化學文摘社登記號碼(CAS No.) | 類型 |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------|----------|
| 輕質芳香烴石腦油 | <2.5 | 64742-95-6 | [1] |
| 乙二醇丁醚 | ≤3 | 111-76-2 | [1], [2] |
| 2-二甲基氨基乙醇 | ≤2.5 | 108-01-0 | [1] |
| Nom du produit | Concentration | Numéro CAS | Type |
| solvant naphta aromatique léger (pétrole) | <2.5 | 64742-95-6 | [1] |
| 2-butoxyéthanol | ≤3 | 111-76-2 | [1], [2] |
| 2-diméthylaminoéthanol | ≤2.5 | 108-01-0 | [1] |

就目前供應商所知與所用的濃度, 沒有任何對健康或環境的附加成分, 而需要在此節報告的。

類型

- [1] 此物質被分類為有健康或環境危害
[2] 此為作業場所容許濃度標準所列管之物質
[3] 毒性化學物質
[4] 按公司政策額外披露

職業暴露容許濃度 (如果有的話) 列於第八節。

四、急救措施

不同暴露途徑之急救方法

- 眼睛接觸** : 立即以大量的水沖洗眼睛, 並經常打開上下眼瞼。確認並取下隱形眼鏡。繼續清洗至少 10 分鐘。尋求醫療救護。
- 吸入** : 將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。如沒有呼吸, 呼吸不規則或呼吸停止, 請由訓練有素人員進行人工呼吸或提供氧氣。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。如果身體持續不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
- 皮膚接觸** : 以大量的水沖洗遭污染的皮膚。脫去被污染之衣物及鞋子。繼續清洗至少 10 分鐘。尋求醫療救護。在重複使用前洗淨衣物。在重複使用前應徹底清潔鞋子。
- 食入** : 用水洗淨口腔。若有假牙, 請拿掉。將患者轉移到新鮮空氣處, 保持呼吸舒適的體位休息。如物質遭吞下但受感染人仍有知覺, 可給予小量水飲用。如患者感到噁心就應停止, 因嘔吐會有危險。請勿催吐, 除非有專業醫療人士指導。如果發生嘔吐, 將頭放低以避免嘔吐物進入肺中。如果身體持續不好或變嚴重, 尋求醫療照顧。切勿給失去意識者任何口服物。如果昏迷, 放置恢復姿勢並立即尋求醫療照顧。維持呼吸道暢通。鬆開緊身衣物, 例如領口、領帶、皮帶或腰帶。

四、急救措施

最重要症狀及危害效應

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸 : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 皮膚接觸 : 造成皮膚刺激。
- 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

過度暴露/徵兆/症狀

- 眼睛接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入 : 無特定資料。
- 皮膚接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
- 食入 : 無特定資料。

如有需要, 標明需要即刻的醫療治療和特別的處理

- 對醫師之提示 : 在火災時吸入分解產品後, 症狀可能延遲才出現。受感染的人須在嚴密醫療下觀察 48 小時。
- 特殊處理 : 無特定治療方式。
- 對急救人員之防護 : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。對提供口對口人工呼吸的人員會有危險。

請參閱毒物資訊 (第十一節)

五、滅火措施

滅火劑

- 適用滅火劑 : 使用能適當消滅四週火災的滅火劑。
- 不適合之滅火劑 : 沒有已知信息。

滅火時可能遭遇之特殊危害 : 在燃燒或加熱情況, 會發生壓力增加與容器爆裂。

- 有危害的熱分解產物 : 分解後的成份可能包含下列物質:
二氧化碳
一氧化碳
氮氧化物

特殊滅火程序 : 如有火災, 撤離所有人員離開災區及鄰近處, 以迅速隔離現場。當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。

消防人員之特殊防護設備 : 消防隊員應穿戴適當防護設備與正壓全面式自給式呼吸裝置 (SCBA)。

六、洩漏處理方法

個人應注意事項 : 當會有任何人身危險或尚未接受適當訓練時, 不可採取行動。撤離周圍區域。勿讓不必要或未採取保護措施的人員進入。勿碰觸或走過洩漏物質。避免吸入蒸氣或霧氣。提供充足的通風設備。當通風設備不足時, 請戴上適當的呼吸防護具。穿戴適宜的個人防護設備。

環境注意事項 : 避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤, 水道, 排水管與水溝。如果產品引起環境污染 (陰溝, 水道, 泥土或空氣), 須通知有關當局。

六、洩漏處理方法

清理方法

少量洩漏

: 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。如果可溶於水，用水稀釋及擦除。交替地，或為水不溶性，以惰性乾燥物質吸附並置於適當的廢棄物處理容器中。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。

大量洩漏

: 在無危險之情況下止漏。將容器移離洩漏區域。從上風將洩漏物吹離。防止進入下水溝，水道，地下室或密閉區域。將洩漏物沖洗至廢棄物處理廠或按下列進行。用非易燃性吸收劑例如，沙，土，蛭石，矽藻土，控制與收集溢出物，並裝在容器內以根據當地法規處理(參閱第13節)。由經核准的廢棄物處理承包商來處置。被污染的吸收材料與洩漏的產品具有一樣的危害性。注意：請參閱第一節的緊急接觸須知及第十三節的廢棄物處理。

七、安全處置與儲存方法

安全操作注意事項

保護措施

: 穿戴適當的個人防護設備(參閱第8節)。勿攝食。避免接觸眼睛皮膚及衣物。避免吸入蒸氣或霧氣。儲存在原有容器，或經過許可有相容性材質的容器內。不使用時請蓋緊。容器含有產品殘餘物，可能有危險性。勿重複使用容器。

符合職業衛生之一般建議

: 嚴禁在處理、貯存此物質的區域中飲食與抽煙。工作人員應在洗完手與臉後方可飲食與抽煙。在進入餐飲區域之前，脫掉被污染的衣物和防護設備。查看第8部分中有關衛生措施的更多資訊。

安全儲存的情況, 包括任何不相容性

: 按照當地法規要求來儲存。儲存在原容器中，避免陽光直射。儲存在陰涼、乾燥及通風良好處，遠離不相容物(見第10節)、食物及飲料。使用容器前，保持容器關緊與密封。已打開的容器必須小心的再封好並保持直立以防止漏出。勿貯存於無標籤之容器中。為避免洩漏導致環境污染，包裝選用要適當。處理和使用前須參閱第十部分的不相容物質。

八、暴露預防措施

控制參數

職業暴露容許濃度

| 成分名稱 | 暴露限制 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 乙二醇丁醚 | TW勞動部、勞工作業場所容許暴露標準、容許濃度(臺灣, 3/2018)。透過皮膚吸收。 短時間時量平均容許濃度: 37.5 ppm 15分。 短時間時量平均容許濃度: 181.5 mg/m ³ 15分。 八小時日時量平均容許濃度: 25 ppm 8小時。 八小時日時量平均容許濃度: 121 mg/m ³ 8小時。 |

工程控制

: 需具備良好充足的通風設備，避免工作人員吸入空氣中之污染物。

個人防護措施

呼吸防護

: 根據危險及爆炸可能性，選擇符合適當標準或認證的呼吸防護具。呼吸防護具的使用情形必須遵守呼吸防護計劃，以確保適當配戴、訓練及其他重要的使用面向。

手部防護

: 當處理化學產品時，若危險評估認為有必要則需隨時穿戴符合標準，抗化學品，不滲透的手套。考慮手套製造商指定的參數，在使用過程中檢查手套是否仍然保持其防護性能。應當注意，任何手套材料的破出時間可能會因不同的手套製造商而不同。在混合物含有幾種物質的情況下，手套的防護時間無法準確估計。

眼睛防護

: 若危險評估認為須要避免暴露於液體潑濺，氣霧，氣體或粉塵時，請使用一個符合標準的安全眼鏡。如果可能發生接觸，應穿戴以下防護裝備，除非評估結果要求需要更高层次的防護：化學護目鏡。

身體防護

: 在處理此產品前，個人身體的防護設備應根據工作性質與涉及之危險程度來選擇並應經過專家的批准。

十一、毒性資料

毒性效應資訊

急毒性

| 產品/成分名稱 | 結果 | 物種 | 劑量 | 暴露 |
|-------------------|--------------|-----|------------------------|------|
| 輕質芳香烴石腦油 乙二醇丁醚 | LD50 吞食 | 鼠 | 8400 mg/kg | - |
| | LC50 吸入 氣體。 | 老鼠 | 700 ppm | 7 小時 |
| | LC50 吸入 氣體。 | 鼠 | 450 ppm | 4 小時 |
| | LC50 吸入 蒸氣 | 老鼠 | 3380 mg/m ³ | 7 小時 |
| | LC50 吸入 蒸氣 | 鼠 | 2900 mg/m ³ | 7 小時 |
| | LD50 皮膚 | 天竺鼠 | 230 uL/kg | - |
| | LD50 皮膚 | 兔子 | 220 mg/kg | - |
| | LD50 內腹膜的 | 老鼠 | 536 mg/kg | - |
| | LD50 內腹膜的 | 兔子 | 220 mg/kg | - |
| | LD50 內腹膜的 | 鼠 | 220 mg/kg | - |
| | LD50 內靜脈的 | 老鼠 | 1130 mg/kg | - |
| | LD50 內靜脈的 | 兔子 | 252 mg/kg | - |
| | LD50 內靜脈的 | 鼠 | 307 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 天竺鼠 | 1200 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 老鼠 | 1230 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 老鼠 | 1167 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 兔子 | 300 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 兔子 | 320 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 鼠 | 917 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 鼠 | 250 mg/kg | - |
| 2-二甲基氨基乙醇 | LD50 曝露途徑未報告 | 老鼠 | 1050 mg/kg | - |
| | LD50 曝露途徑未報告 | 鼠 | 917 mg/kg | - |
| | LC50 吸入 氣體。 | 鼠 | 1641 ppm | 4 小時 |
| | LD50 皮膚 | 兔子 | 1370 uL/kg | - |
| | LD50 內腹膜的 | 老鼠 | 234 mg/kg | - |
| | LD50 內腹膜的 | 鼠 | 1080 mg/kg | - |
| | LD50 吞食 | 鼠 | 2 g/kg | - |
| | LD50 次皮膚的 | 老鼠 | 961 mg/kg | - |

刺激 / 腐蝕

| 產品/成分名稱 | 結果 | 物種 | 分數 | 暴露 | 觀察 |
|-------------------|------------|----|----|--------------|----|
| 輕質芳香烴石腦油 乙二醇丁醚 | 眼睛 - 輕度刺激 | 兔子 | - | 24 小時 100 UI | - |
| | 眼睛 - 中度刺激性 | 兔子 | - | 24 小時 100 | - |
| 2-二甲基氨基乙醇 | 眼睛 - 嚴重刺激性 | 兔子 | - | 100 mg | - |
| | 皮膚 - 輕度刺激 | 兔子 | - | 500 mg | - |
| | 眼睛 - 嚴重刺激性 | 兔子 | - | 5 UI | - |
| | 皮膚 - 輕度刺激 | 兔子 | - | 445 mg | - |

致敏感性

無法取得。

致突變性

無法取得。

致癌性

無法取得。

生殖毒性

無法取得。

致畸胎性

無法取得。

特定目標器官系統毒性(單次暴露)

公佈日期/修訂日期

: 6-10-2022

版本

: 1.01

先前公佈日期

: 30-9-2022

6/9

十一、毒性資料

| 名稱 | 分類 | 暴露途徑 | 目標器官 |
|-----------|-----|------|---------------|
| 輕質芳香烴石腦油 | 第3級 | - | 呼吸道刺激 |
| 2-二甲基氨基乙醇 | 第3級 | - | 麻醉效應 呼吸道刺激 |

特定目標器官系統毒性(重複暴露)

無法取得。

呼吸道危險

| 名稱 | 結果 |
|----------|---------------|
| 輕質芳香烴石腦油 | 吸入性危害物質 - 第1級 |

有關暴露的可能路徑資訊 : 無法取得。

潛在急性健康影響

- 眼睛接觸 : 造成嚴重眼睛刺激。
- 吸入 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 皮膚接觸 : 造成皮膚刺激。
- 食入 : 無已知重大影響或嚴重危險。

與物理, 化學和毒理學特性有關的症狀

- 眼睛接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
疼痛或刺激
起淚水
發紅
- 吸入 : 無特定資料。
- 皮膚接觸 : 負面的症狀可能包括以下所列:
刺激
發紅
- 食入 : 無特定資料。

延遲的與直接的影響還有從短和長期暴露而來的慢性影響

短期暴露

- 潛在的立即效應 : 無法取得。
- 潛在的延遲效應 : 無法取得。

長期暴露

- 潛在的立即效應 : 無法取得。
- 潛在的延遲效應 : 無法取得。

潛在慢性健康影響

無法取得。

- 一般 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 致癌性 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 致突變性 : 無已知重大影響或嚴重危險。
- 生殖毒性 : 無已知重大影響或嚴重危險。

十二、生態資料

毒性

| 產品/成分名稱 | 結果 | 物種 | 暴露 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 乙二醇丁醚 | 急性 EC50 >1000 mg/l 淡水 急性 LC50 800000 µg/l 海水 急性 LC50 1490000 µg/l 淡水 急性 LC50 1250000 µg/l 海水 | 水蚤 - Daphnia magna 甲殼類動物 - Crangon crangon 魚 - Lepomis macrochirus 魚 - Menidia beryllina | 48 小時 48 小時 96 小時 96 小時 |

持久性及降解性

無法取得。

生物蓄積性

| 產品/成分名稱 | LogP _{ow} | BCF | 潛在性。 |
|-----------|--------------------|-----------|------|
| 輕質芳香烴石腦油 | - | 10 到 2500 | 高 |
| 乙二醇丁醚 | 0.81 | - | 低 |
| 2-二甲基氨基乙醇 | -0.55 | - | 低 |

土壤中之流動性

土壤/水分割係數 (K_{oc}) : 無法取得。

其他不良效應

: 無已知重大影響或嚴重危險。

十三、廢棄處置方法

廢棄處置方法

: 應儘可能地避免或減少廢物的產生。處置此產品，溶劑與任何副產品都應隨時遵從環境保護與廢物處置的法規要求並遵從地方區域當局的要求。經由核准的廢棄物處理承包商來處置剩餘物和非可回收的產品。除非完全符合所有主管機關之審查要求，否則不得將廢棄物任意棄置或未經處理就排入下水道中。廢棄物包裝容器應該回收再利用。只在回收再利用不合適時，才考慮以焚化或掩埋處理。採用安全的方法處理本品及其容器。在處理尚未清洗的空容器時應當小心謹慎。空罐或襯裡可能含有產品殘餘物。避免散佈溢出物與溢流並避免接觸土壤，水道，排水管與水溝。

十四、運送資料

| | UN | IMDG | IATA |
|---------|------|------|----------------|
| 聯合國編號 | 未管制。 | 未管制。 | Not regulated. |
| 聯合國運輸名稱 | - | - | - |
| 運輸危害分類 | - | - | - |
| 包裝類別 | - | - | - |
| 環境危害 | 不是。 | 不是。 | No. |

用戶特別警告

: 在用戶場地內運送時: 總是使用直立, 固定, 密閉的容器運輸。確保運送產品的人知道在事故或溢出情形下該怎麼做。

十四、運送資料

依據 IMO 公約進行散裝運輸 : 無法取得。

十五、法規資料

當製造或處理時被認為具有 "工 : 此產品含有 "對健康有特別危險" 的物質: 乙二醇丁醚, 二甲苯, 甲苯。
作時對健康有特別危險" 的化學
品列表

臺灣 : 未決定。

十六、其他資料

用於導出分類的程序

| 分類 | 正當理由 |
|--------------------|------|
| 腐蝕/刺激皮膚物質 - 第2級 | 計算方法 |
| 嚴重損傷/刺激眼睛物質 - 第2A級 | 計算方法 |

記錄

列印日期 : 6 十月 2022

公佈日期/ 修訂日期 : 6 十月 2022

版本 : 1.01

縮寫關鍵字 : ATE=急毒性估算值
BCF=生物濃縮係數
GHS = 全球化學品危害分類及標示調和系統
IATA = 國際空運協會
IBC =中型散裝容器
IMDG =國際海運危險品準則
LogPow =辛醇/水分配係數之對數
MARPOL =國際避免船運污染公約, 1978年版為修正1973年之原版規定 ("Marpol" =海
洋污染)
N/A = 無法取得
SGG = 隔離組別
UN =聯合國

☑ 顯示從先前公佈之版本更新的資訊。

讀者注意

僅用於專業領域

重要聲明: 本資料說明書所包含的資訊依據我們現有的知識及現行的法律作出, 並非詳盡無遺。

任何人若將產品用於本資料說明書中明確推薦之外的目的而事先怠於取得我們就該產品用於該等目的是否合適的書面確認,

將由其自己承擔風險。用戶應當始終採取必要措施, 以遵守當地的相關法律和法規。

使用者應當始終查閱本產品相關的材料資料表 and 技術資料表。依據我們瞭解掌握的資訊,

我方對於本產品所作的一切建議和聲明 (無論是本資料說明書中或以其他方式提供) 均準確無誤,

但我方無法控制產品基質的品質或狀況、或其他影響本產品使用和應用的多種因素。因此,

除非我方以書面方式另行明確約定, 對於本產品之性能或因使用本產品而發生的任何損失或損害,

我方不承擔任何責任。我方提供的所有產品及相關的技術建議均適用我方規定的標準銷售條款。

建議您索取並認真閱讀本檔。我方將根據經驗以及不斷完善的原則, 隨時修改本資料說明書提供的相關資訊。

使用本產品前, 使用者有責任確認本資料表是否屬於我方提供的最新版本。

本資料說明中提及的品牌屬於 Akzo Nobel 的商標或屬於第三方許可 Akzo Nobel 使用的商標。