

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

FRS-40 GLOSS BASE VARNISH

### Sección 1. Identificación

**Identificador SGA del producto** : FRS-40 GLOSS BASE VARNISH

**SDS code** : 21040000B

#### Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla, y restricciones de uso

##### Usos identificados

Pintura. Professional use  
Uso industrial

##### Usos contraindicados

Todos los demás usos

**Uso del producto** : Solvent borne coating for interior use.

#### Datos del proveedor o fabricante

MAPAERO SAS  
10, Avenue de la Rijole CS30098  
09103 PAMIERS Cedex  
France

**Número de teléfono en caso de emergencia (con horas de funcionamiento)** : CHEMTREC +1 (800) 424-9300 (Inside the US)  
CHEMTREC International +1 (703) 527-3887 (Outside the US, collect calls accepted)

### Sección 2. Identificación de los peligros

**Estado OSHA/ HCS** : Este material es considerado como peligroso por la Norma de Comunicación de Riesgos de la OSHA (29 CFR 1910.1200).

**Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla** :  **FLAMMABLES** - Categoría 3  
**SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA** - Categoría 1  
**TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA)** (Efecto narcótico) - Categoría 3  
**TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS)** - Categoría 2

#### Elementos de las etiquetas del SGA

**Pictogramas de peligro** :



**Palabra de advertencia** : Atención

## Sección 2. Identificación de los peligros

**Indicaciones de peligro** :  Líquido y vapores inflamables.  
Puede provocar una reacción cutánea alérgica.  
Puede provocar somnolencia o vértigo.  
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.  
(órganos auditivos)

### Consejos de prudencia

**Prevención** :  Usar guantes de protección. Mantener alejado del calor, chispas y superficies calientes.  
No fumar. Utilizar equipos eléctricos, de ventilación y de iluminación antideflagrantes.  
No utilizar herramientas que produzcan chispas. Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas. No respirar vapor.

**Intervención/Respuesta** :  Consultar a un médico si la persona se encuentra mal. En caso de inhalación: Llamar a un centro de toxicología o a un médico si la persona se siente mal. Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar. En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua. En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.

**Almacenamiento** : Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener fresco.

**Eliminación** : Eliminar el contenido y recipiente conforme a todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.

**Peligros no clasificados en otra parte** : No se conoce ninguno.

## Sección 3. Composición / información sobre los componentes

**Sustancia/mezcla** : Mezcla

| Nombre de ingrediente            | %         | Número CAS |
|----------------------------------|-----------|------------|
| Acetato de n-butilo              | ≥25 - ≤50 | 123-86-4   |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | ≥10 - ≤25 | 108-65-6   |
| Xilenos, mezcla isómeros         | <10       | 1330-20-7  |
| Etilbenceno                      | ≤3        | 100-41-4   |
| Metacrilato de metilo            | <1        | 80-62-6    |

Si alguna concentración se presenta como un rango, es para proteger la confidencialidad o debido a variación en los lotes.

**No hay ningún ingrediente adicional presente que, bajo el conocimiento actual del proveedor y en las concentraciones aplicables, sea clasificado como de riesgo para la salud o el medio ambiente y por lo tanto deban ser reportados en esta sección.**

Los límites de exposición laboral, en caso de existir, figuran en la sección 8.

## Sección 4. Primeros auxilios

### Descripción de los primeros auxilios

**Contacto con los ojos** :  Enjuagar los ojos inmediatamente con mucha agua, levantando ocasionalmente los párpados superior e inferior. Verificar si la víctima lleva lentes de contacto y en este caso, retirárselas. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Buscar atención médica después de la exposición o si se siente indispueto.

**Por inhalación** : Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Si no hay respiración, ésta es irregular u ocurre un paro respiratorio, el personal capacitado debe proporcionar respiración artificial u oxígeno. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Procurar atención médica. Si es necesario, llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

## Sección 4. Primeros auxilios

- Contacto con la piel** : Lavar con abundante agua y jabón. Quítese la ropa y calzado contaminados. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes. Continúe enjuagando por lo menos por 10 minutos. Procurar atención médica. En el caso de que existan quejas o síntomas, evite otras exposiciones. Lavar la ropa antes de volver a usarla. Limpiar el calzado completamente antes de volver a usarlo.
- Ingestión** : Lave la boca con agua. Retirar las prótesis dentales si es posible. Transportar la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición que le facilite la respiración. Si se ha ingerido el material y la persona expuesta está consciente, proporcione cantidades pequeñas de agua para beber. Deténgase si la persona expuesta se siente descompuesta porque vomitar sería peligroso. No inducir al vómito a menos que lo indique expresamente el personal médico. En caso de vómito, se debe mantener la cabeza baja de manera que el vómito no entre en los pulmones. Procurar atención médica. Si es necesario, llame a un Centro de Control de Envenenamiento o a un médico. No suministrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Si está inconsciente, coloque en posición de recuperación y obtenga atención médica inmediatamente. Asegure una buena circulación de aire. Aflojar todo lo que pudiera estar apretado, como el cuello de una camisa, una corbata, un cinturón.

### Síntomas y efectos más importantes, agudos o crónicos

#### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Contacto con la piel** : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Ingestión** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

#### Signos/síntomas de sobreexposición

- Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
náusea o vómito  
dolor de cabeza  
somnolencia/cansancio  
mareo/vértigo  
inconsciencia
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
enrojecimiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### Indicación de la necesidad de recibir atención médica inmediata y, en su caso, de tratamiento especial

- Notas para el médico** : Tratar sintomáticamente. Contactar un especialista en tratamientos de envenenamientos inmediatamente si se ha ingerido o inhalado una gran cantidad.
- Tratamientos específicos** : No hay un tratamiento específico.
- Protección del personal de primeros auxilios** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Si se sospecha que los vapores continúan presentes, la persona encargada del rescate deberá usar una máscara adecuada o un aparato de respiración autónoma. Puede ser peligroso para la persona que proporcione ayuda dar respiración boca a boca. Lave bien la ropa contaminada con agua antes de quitársela, o use guantes.

Vea la sección 11 para la Información Toxicológica

## Sección 5. Medidas contra incendios

### Medios de extinción

- Medios de extinción apropiados** : Utilizar polvo químico seco, CO<sub>2</sub>, agua pulverizada o espuma (neblina).
- Medios no apropiados de extinción** : No usar chorro de agua.

**Peligros específicos de la sustancia química peligrosa o mezcla** : Líquido y vapores inflamables. Los residuos líquidos que se filtran en el alcantarillado pueden causar un riesgo de incendio o de explosión. En caso de incendio o calentamiento, ocurrirá un aumento de presión y el recipiente estallará, con el riesgo de que ocurra una explosión.

**Productos de descomposición térmica peligrosos** : Los productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales:  
dióxido de carbono  
monóxido de carbono

**Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio** : En caso de incendio, aisle rápidamente la zona evacuando a todas las personas de las proximidades del lugar del incidente. No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Desplazar los contenedores lejos del incendio si esto puede hacerse sin riesgo. Use agua pulverizada para refrigerar los envases expuestos al fuego.

**Equipo de protección especial para los bomberos** : Los bomberos deben llevar equipo de protección apropiado y un equipo de respiración autónomo con una máscara facial completa que opere en modo de presión positiva.

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

### Precauciones personales, equipo de protección y procedimiento de emergencia

- Para personal de no emergencia** : No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o que no contemple el entrenamiento adecuado. Evacuar los alrededores. No deje que entre el personal innecesario y sin protección. No toque o camine sobre el material derramado. Apagar todas las fuentes de ignición. No permitir el uso de bengalas, fumar, o el encendido de llamas en el área de peligro. Evite respirar vapor o neblina. Proporcione ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. Llevar puestos equipos de protección personal adecuados.
- Para el personal de respuesta a emergencias** : Si fuera necesario usar ropa especial para hacer frente al derrame, se tomará en cuenta la información de la Sección 8 sobre los materiales adecuados y no adecuados. Consultar también la información bajo "Para personal de no emergencia".

**Precauciones relativas al medio ambiente** : Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas. Informe a las autoridades pertinentes si el producto ha causado polución medioambiental (alcantarillas, canales, tierra o aire).

### Métodos y materiales para la contención y limpieza de derrames o fugas

- Derrame pequeño** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Diluir con agua y fregar si es soluble en agua. Alternativamente, o si es insoluble en agua, absorber con un material seco inerte y colocar en un contenedor de residuos adecuado. Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición.
- Gran derrame** : Detener la fuga si esto no presenta ningún riesgo. Retire los envases del área del derrame. Use herramientas a prueba de chispas y equipo a prueba de explosión. Aproximarse al vertido en el sentido del viento. Evite la entrada en alcantarillas, canales de agua, sótanos o áreas reducidas. Trate los derrames en una planta de tratamiento de aguas residuales o proceda tal como se indica a continuación. Detener y recoger los derrames con materiales absorbentes no combustibles, como arena, tierra, vermiculita o tierra de diatomeas, y colocar el material en un envase para desecharlo de acuerdo con las normativas locales (ver la Sección 13). Disponga por medio de un contratista autorizado para la disposición. El material absorbente contaminado puede presentar el mismo riesgo que el producto derramado. Nota:

## Sección 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame o fuga accidental

Véase la Sección 1 para información de contacto de emergencia y la Sección 13 para eliminación de desechos.

## Sección 7. Manejo y almacenamiento

### Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

- Medidas de protección** : Use el equipo de protección personal adecuado (vea la Sección 8). Las personas con antecedentes de sensibilización cutánea no deben trabajar en ningún proceso en el que se utilice este producto. No introducir en ojos o en la piel o ropa. No respire los vapores o nieblas. No ingerir. Use sólo con ventilación adecuada. Llevar un aparato de respiración apropiado cuando el sistema de ventilación sea inadecuado. No entre en áreas de almacenamiento y espacios cerrados a menos que estén ventilados adecuadamente. Mantener en el recipiente original o en uno alternativo autorizado hecho de material compatible, conservar herméticamente cerrado cuando no esté en uso. Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, o de cualquier otra fuente de ignición. Use equipo eléctrico (de ventilación, iluminación y manipulación de materiales) a prueba de explosiones. No utilizar herramientas que produzcan chispas. Evitar la acumulación de cargas electrostáticas. Los envases vacíos retienen residuos del producto y pueden ser peligrosos. No vuelva a usar el envase.
- Orientaciones sobre higiene ocupacional general** : Está prohibido comer, beber o fumar en los lugares donde se manipula, almacena o trata este producto. Las personas que trabajan con este producto deberán lavarse las manos y la cara antes de comer, beber o fumar. Quitar la ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar a las áreas de comedor. Véase también la Sección 8 acerca de la información adicional sobre las medidas higiénicas.
- Condiciones de almacenamiento seguro, incluida cualquier incompatibilidad** : Conservar de acuerdo con las normas locales. Almacenar en un área separada y homologada. Almacenar en el contenedor original protegido de la luz directa del sol en un área seca, fresca y bien ventilada, separado de materiales incompatibles (ver Sección 10) y comida y bebida. Guardar bajo llave. Eliminar todas las fuentes de ignición. Mantener separado de materiales oxidantes. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta el momento de usarlo. Los envases que han sido abiertos deben cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar derrames. No almacenar en contenedores sin etiquetar. Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Consulte la Sección 10 para obtener información acerca de los materiales no compatibles previo al manejo o uso.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

### Parámetros de control

#### Límites de exposición laboral

| Nombre de ingrediente | Límites de exposición   |
|-----------------------|---|
| Acetato de n-butilo   | <p><b>NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).</b><br/>           STEL: 950 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.<br/>           STEL: 200 ppm 15 minutos.<br/>           TWA: 710 mg/m<sup>3</sup> 10 horas.<br/>           TWA: 150 ppm 10 horas.</p> <p><b>OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).</b><br/>           TWA: 710 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.<br/>           TWA: 150 ppm 8 horas.</p> <p><b>OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).</b><br/>           STEL: 950 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.<br/>           STEL: 200 ppm 15 minutos.<br/>           TWA: 710 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.<br/>           TWA: 150 ppm 8 horas.</p> <p><b>ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2020).</b><br/>           STEL: 150 ppm 15 minutos.<br/>           TWA: 50 ppm 8 horas.</p> |

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

Acetato de 1-metil-2-metoxietilo

Xilenos, mezcla isómeros

Etilbenceno

Metacrilato de metilo

**AIHA WEEL (Estados Unidos, 7/2018).**

TWA: 50 ppm 8 horas.

**ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2020).**

**Notas: 1996 Adoption Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices Refers to Appendix A -- Carcinogens.**

STEL: 651 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.

STEL: 150 ppm 15 minutos.

TWA: 434 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).**

TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).**

STEL: 655 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.

STEL: 150 ppm 15 minutos.

TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2020).**

**Notas: Substances for which there is a Biological Exposure Index or Indices 2002 Adoption.**

TWA: 20 ppm 8 horas.

**NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).**

STEL: 545 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.

STEL: 125 ppm 15 minutos.

TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 10 horas.

TWA: 100 ppm 10 horas.

**OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).**

TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).**

STEL: 545 mg/m<sup>3</sup> 15 minutos.

STEL: 125 ppm 15 minutos.

TWA: 435 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**ACGIH TLV (Estados Unidos, 3/2020).**

**Sensibilizante por contacto con la piel.**

**Notas: Refers to Appendix A --**

**Carcinogens. 2000 Adoption.**

STEL: 100 ppm 15 minutos.

TWA: 50 ppm 8 horas.

**NIOSH REL (Estados Unidos, 10/2016).**

TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 10 horas.

TWA: 100 ppm 10 horas.

**OSHA PEL (Estados Unidos, 5/2018).**

TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

**OSHA PEL 1989 (Estados Unidos, 3/1989).**

TWA: 410 mg/m<sup>3</sup> 8 horas.

TWA: 100 ppm 8 horas.

### Controles técnicos apropiados

: Use sólo con ventilación adecuada. Utilizar recintos de proceso, sistemas de ventilación locales, u otros procedimientos de ingeniería para mantener la exposición del obrero a los contaminantes aerotransportados por debajo de todos los límites recomendados o estatutarios. Los controles de ingeniería también deben mantener el gas, vapor o polvo por debajo del menor límite de explosión. Utilizar equipo de ventilación anti-explosión.

## Sección 8. Controles de exposición / protección personal

**Control de la exposición medioambiental** : Emisiones de los equipos de ventilación o de procesos de trabajo deben ser evaluados para verificar que cumplen con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos será necesario el uso de eliminadores de humo, filtros o modificaciones del diseño del equipo del proceso para reducir las emisiones a un nivel aceptable.

### Medidas de protección individual

**Medidas higiénicas** : Lave las manos, antebrazos y cara completamente después de manejar productos químicos, antes de comer, fumar y usar el lavabo y al final del período de trabajo. Usar las técnicas apropiadas para remover ropa contaminada. La ropa de trabajo contaminada no debe salir del lugar de trabajo. Lavar las ropas contaminadas antes de volver a usarlas. Verifique que las estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad se encuentren cerca de las estaciones de trabajo.

**Protección de los ojos y la cara** : Equipo protector ocular que cumpla con las normas aprobadas debe ser usado cuando una evaluación del riesgo indique que es necesario para evitar toda exposición a salpicaduras del líquido, lloviznas, gases o polvos. Si existe la posibilidad de contacto con el producto se debe usar el siguiente equipo de protección, a menos que la evaluación del riesgo exija un grado superior de protección: gafas de seguridad con protección lateral.

### Protección de la piel

**Protección de las manos** : Guantes impermeables y resistentes a productos químicos que cumplan con las normas aprobadas deben ser usados siempre que se manejen productos químicos si una evaluación del riesgo indica que es necesario. Teniendo en cuenta los parámetros especificados por el fabricante de los guantes, se debe verificar durante el uso si aún mantienen sus propiedades protectoras. Es preciso tener presente que el tiempo de penetración para el material de los guantes puede ser diferente en cada fabricante. En el caso de mezclas formadas por varias sustancias no se puede estimar con exactitud el periodo de tiempo de protección de los guantes.

**Protección del cuerpo** : Antes de utilizar este producto se debe seleccionar equipo protector personal para el cuerpo basándose en la tarea a ejecutar y los riesgos involucrados y debe ser aprobado por un especialista. Cuando existe riesgo de ignición debido a la electricidad estática, se requiere el uso de ropa antiestática de protección. Para obtener el máximo nivel de protección contra descargas electrostáticas es preciso usar overoles, botas y guantes antiestáticos.

**Otro tipo de protección para la piel** : Antes de manipular este producto se debe elegir el calzado apropiado y cualquier otra medida adicional de protección de la piel basadas en la tarea que se realice y los riesgos asociados, para lo cual se contará con la aprobación de un especialista.

**Protección de las vías respiratorias** : Con base en el riesgo y el potencial de la exposición, seleccione un respirador que cumpla la norma o la certificación apropiada. Los respiradores se deben usar de acuerdo con un programa de protección respiratoria para asegurar el ajuste adecuado, la capacitación y otros aspectos importantes de uso.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

### Apariencia

**Estado físico** : Líquido.  
**Color** : Incoloro.  
**Olor** : Característico.  
**Umbral del olor** : No disponible.  
**pH** : No disponible.  
**Punto de fusión** : No disponible.  
**Punto de ebullición** : No disponible.  
**Punto de inflamación** : Vaso cerrado: 28°C (82.4°F)  
**Velocidad de evaporación** : No disponible.  
**Inflamabilidad (sólido o gas)** : No disponible.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

|   |   |
|---|---|
| <b>Límites superior/inferior de inflamabilidad o explosividad</b> | : Rango máximo conocido: Punto mínimo: 1.4% Punto maximo: 7.6% (Acetato de n-butilo)                            |
| <b>Presión de vapor</b>   | : No disponible.  |
| <b>Densidad de vapor</b>  | : Valor más alto conocido: 4.6 (Aire= 1) (Acetato de 1-metil-2-metoxietilo). Promedio ponderado: 4.09 (Aire= 1) |
| <b>Densidad relativa</b>  | : No disponible.  |
| <b>Solubilidad(es)</b>  | : Insoluble en los siguientes materiales: agua fría.  |
| <b>Coefficiente de partición: n-octanol/agua</b>                  | : No disponible.  |

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

|   |  |
|---|--|
| <b>Reactividad</b>                            | : No existen resultados específicos de ensayos respecto a la reactividad del este producto o sus ingredientes.   |
| <b>Estabilidad química</b>                    | : El producto es estable.  |
| <b>Posibilidad de reacciones peligrosas</b>   | : En condiciones normales de almacenamiento y uso, no ocurre reacción peligrosa.   |
| <b>Condiciones que deberán evitarse</b>       | : Evitar todas las fuentes posibles de ignición (chispa o llama). No someta a presión, corte, suelde, suelde con latón, taladre, esmerile o exponga los envases al calor o fuentes térmicas. |
| <b>Materiales incompatibles</b>               | : Reactivo o incompatible con los siguientes materiales: materiales oxidantes  |
| <b>Productos de descomposición peligrosos</b> | : Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se deben producir productos de descomposición peligrosos.  |

## Sección 11. Información toxicológica

### Información sobre efectos toxicológicos

#### Toxicidad aguda

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                 | Especies            | Dosis              | Exposición |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|------------|
| Acetato de n-butilo              | CL50 Por inhalación Gas.  | Rata                | 390 ppm            | 4 horas    |
|                                  | CL50 Por inhalación Vapor | Ratón               | 6 g/m <sup>3</sup> | 2 horas    |
|                                  | DL50 Cutánea              | Conejo              | >17600 mg/kg       | -          |
|                                  | DL50 Intraperitoneal      | Ratón               | 1230 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Conejillo de Indias | 4700 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Ratón               | 6 g/kg             | -          |
| Xilenos, mezcla isómeros         | DL50 Oral                 | Conejo              | 3200 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Rata                | 10768 mg/kg        | -          |
|                                  | CL50 Por inhalación Gas.  | Rata                | 6700 ppm           | 4 horas    |
|                                  | CL50 Por inhalación Gas.  | Rata                | 5000 ppm           | 4 horas    |
|                                  | CL50 Por inhalación Gas.  | Rata                | 6670 ppm           | 4 horas    |
|                                  | DL50 Intraperitoneal      | Ratón               | 1548 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Intraperitoneal      | Ratón               | 1548 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Intraperitoneal      | Rata                | 2459 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Ratón               | 2119 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Rata                | 4300 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Oral                 | Rata                | 4300 mg/kg         | -          |
|                                  | DL50 Subcutánea           | Rata                | 1700 mg/kg         | -          |

## Sección 11. Información toxicológica

|                      |                           |                           |                         |                         |         |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|
| Etilbenceno          | CL50 Por inhalación Gas.  | Conejo                    | 4000 ppm                | 4 horas                 |         |
|                      | CL50 Por inhalación Vapor | Ratón                     | 35500 mg/m <sup>3</sup> | 2 horas                 |         |
|                      | CL50 Por inhalación Vapor | Rata                      | 55000 mg/m <sup>3</sup> | 2 horas                 |         |
|                      | DL50 Cutánea              | Conejo                    | >5000 mg/kg             | -                       |         |
|                      | DL50 Cutánea              | Conejo                    | 17800 uL/kg             | -                       |         |
|                      | DL50 Intraperitoneal      | Ratón                     | 2624 uL/kg              | -                       |         |
|                      | DL50 Oral                 | Rata                      | 3500 mg/kg              | -                       |         |
|                      | DL50 Oral                 | Rata                      | 3500 mg/kg              | -                       |         |
|                      | Metacrilato de metilo     | CL50 Por inhalación Vapor | Ratón                   | 18500 mg/m <sup>3</sup> | 2 horas |
|                      |                           | CL50 Por inhalación Vapor | Rata                    | 78000 mg/m <sup>3</sup> | 4 horas |
| DL50 Cutánea         |                           | Conejo                    | >5 g/kg                 | -                       |         |
| DL50 Intraperitoneal |                           | Conejillo de Indias       | 1890 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Intraperitoneal |                           | Ratón                     | 945 mg/kg               | -                       |         |
| DL50 Intraperitoneal |                           | Rata                      | 1328 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Oral            |                           | Conejillo de Indias       | 5954 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Oral            |                           | Ratón                     | 3625 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Oral            |                           | Conejo                    | 8700 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Oral            |                           | Rata                      | 7872 mg/kg              | -                       |         |
| DL50 Subcutánea      | Conejillo de Indias       | 5954 mg/kg                | -                       |                         |         |
| DL50 Subcutánea      | Ratón                     | 5954 mg/kg                | -                       |                         |         |
| DL50 Subcutánea      | Rata                      | 7088 mg/kg                | -                       |                         |         |

### Irritación/Corrosión

| Nombre de producto o ingrediente | Resultado                 | Especies | Puntuación | Exposición      | Observación |
|----------------------------------|---------------------------|----------|------------|-----------------|-------------|
| Acetato de n-butilo              | Ojos - Irritante moderado | Conejo   | -          | 100 mg          | -           |
|                                  | Piel - Irritante moderado | Conejo   | -          | 24 horas 500 mg | -           |
| Xilenos, mezcla isómeros         | Ojos - Irritante leve     | Conejo   | -          | 87 mg           | -           |
|                                  | Ojos - Irritante fuerte   | Conejo   | -          | 24 horas 5 mg   | -           |
|                                  | Piel - Irritante leve     | Rata     | -          | 8 horas 60 UI   | -           |
|                                  | Piel - Irritante moderado | Conejo   | -          | 24 horas 500 mg | -           |
| Etilbenceno                      | Piel - Irritante moderado | Conejo   | -          | 100 %           | -           |
|                                  | Ojos - Irritante fuerte   | Conejo   | -          | 500 mg          | -           |
|                                  | Piel - Irritante leve     | Conejo   | -          | 24 horas 15 mg  | -           |

### Sensibilización

No disponible.

### Mutagenicidad

No disponible.

### Carcinogenicidad

No disponible.

### Grado de riesgo

| Nombre de producto o ingrediente | OSHA | IARC | NTP |
|----------------------------------|------|------|-----|
| Xilenos, mezcla isómeros         | -    | 3    | -   |
| Etilbenceno                      | -    | 2B   | -   |
| Metacrilato de metilo            | -    | 3    | -   |

### Toxicidad reproductiva

No disponible.

## Sección 11. Información toxicológica

### Teratogenicidad

No disponible.

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposición única)

| Nombre                           | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos vitales                      |
|----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| Acetato de n-butilo              | Categoría 3 | -                  | Efecto narcótico                     |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | Categoría 3 | -                  | Efecto narcótico                     |
| Xilenos, mezcla isómeros         | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |
| Metacrilato de metilo            | Categoría 3 | -                  | Irritación de las vías respiratorias |

### Toxicidad específica de órganos blanco (exposiciones repetidas)

| Nombre      | Categoría   | Ruta de exposición | Órganos vitales   |
|-------------|-------------|--------------------|-------------------|
| Etilbenceno | Categoría 2 | -                  | órganos auditivos |

### Peligro de aspiración

| Nombre                   | Resultado                            |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Xilenos, mezcla isómeros | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |
| Etilbenceno              | PELIGRO POR ASPIRACIÓN - Categoría 1 |

**Información sobre las posibles vías de ingreso** : No disponible.

### Efectos agudos potenciales en la salud

- Contacto con los ojos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.
- Por inhalación** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC). Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Contacto con la piel** : Puede provocar una reacción cutánea alérgica.
- Ingestión** : Puede causar una depresión del sistema nervioso central (SNC).

### Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

- Contacto con los ojos** : Ningún dato específico.
- Por inhalación** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
náusea o vómito  
dolor de cabeza  
somnolencia/cansancio  
mareo/vértigo  
inconsciencia
- Contacto con la piel** : Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes:  
irritación  
enrojecimiento
- Ingestión** : Ningún dato específico.

### Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

#### Exposición a corto plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.
- Efectos potenciales retardados** : No disponible.

#### Exposición a largo plazo

- Efectos potenciales inmediatos** : No disponible.

## Sección 11. Información toxicológica

**Efectos potenciales retardados** : No disponible.

### Efectos crónicos potenciales en la salud

No disponible.

**Generales** : Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Una vez que la persona esté sensibilizada, puede ocurrir una reacción alérgica severa si posteriormente se expone incluso a muy bajos niveles.

**Carcinogenicidad** :  No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Mutagenicidad** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

**Toxicidad reproductiva** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 12. Información ecotoxicológica

### Toxicidad

| Nombre de producto o ingrediente  | Resultado                           | Especies   | Exposición |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|------------|
| Acetato de n-butilo               | Agudo CL50 32 mg/l Agua de mar      | Crustáceos - Artemia salina                                  | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 100000 µg/l Agua fresca  | Pez - Lepomis macrochirus                                    | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 18000 µg/l Agua fresca   | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 185000 µg/l Agua de mar  | Pez - Menidia beryllina                                      | 96 horas   |
| Xilenos, mezcla isómeros          | Agudo CL50 62000 µg/l Agua fresca   | Pez - Danio rerio  | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 90 mg/l Agua fresca      | Crustáceos - Cypris subglobosa                               | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 8.5 ppm Agua de mar      | Crustáceos - Palaemonetes pugio - Adulto                     | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 8500 µg/l Agua de mar    | Crustáceos - Palaemonetes pugio                              | 48 horas   |
| Etilbenceno                       | Agudo CL50 15700 µg/l Agua fresca   | Pez - Lepomis macrochirus - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado) | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 20870 µg/l Agua fresca   | Pez - Lepomis macrochirus                                    | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 19000 µg/l Agua fresca   | Pez - Lepomis macrochirus                                    | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 13400 µg/l Agua fresca   | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas   |
|                                   | Agudo CL50 16940 µg/l Agua fresca   | Pez - Carassius auratus                                      | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 4900 µg/l Agua de mar    | Algas - Skeletonema costatum                                 | 72 horas   |
|                                   | Agudo EC50 7700 µg/l Agua de mar    | Algas - Skeletonema costatum                                 | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 4600 µg/l Agua fresca    | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata                      | 72 horas   |
|                                   | Agudo EC50 5400 µg/l Agua fresca    | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata                      | 72 horas   |
|                                   | Agudo EC50 3600 µg/l Agua fresca    | Algas - Pseudokirchneriella subcapitata                      | 96 horas   |
|                                   | Agudo EC50 6.53 mg/l Agua de mar    | Crustáceos - Artemia sp. - Nauplio                           | 48 horas   |
|                                   | Agudo EC50 13.3 mg/l Agua de mar    | Crustáceos - Artemia sp. - Nauplio                           | 48 horas   |
|                                   | Agudo EC50 2.97 mg/l Agua fresca    | Dafnia - Daphnia magna - Neonato                             | 48 horas   |
|                                   | Agudo EC50 2.93 mg/l Agua fresca    | Dafnia - Daphnia magna - Neonato                             | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 8.78 mg/l Agua de mar    | Crustáceos - Artemia sp. - Nauplio                           | 48 horas   |
|                                   | Agudo CL50 13.3 mg/l Agua de mar    | Crustáceos - Artemia sp. - Nauplio                           | 48 horas   |
| Agudo CL50 40000 µg/l Agua de mar | Crustáceos - Cancer magister - Zoea | 48 horas   |            |
| Agudo CL50 18.4 mg/l Agua fresca  | Dafnia - Daphnia magna - Neonato    | 48 horas   |            |

## Sección 12. Información ecotoxicológica

|                                    |                                    |  |          |
|------------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| Metacrilato de metilo              | Agudo CL50 13.9 mg/l Agua fresca   | Dafnia - Daphnia magna - Neonato                             | 48 horas |
|                                    | Agudo CL50 75000 µg/l Agua fresca  | Dafnia - Daphnia magna                                       | 48 horas |
|                                    | Agudo CL50 5100 µg/l Agua de mar   | Pez - Menidia menidia  | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 9090 µg/l Agua fresca   | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 9100 µg/l Agua fresca   | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 4200 µg/l Agua fresca   | Pez - Oncorhynchus mykiss                                    | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 4.3 ul/L Agua de mar    | Pez - Morone saxatilis - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado)    | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 191000 µg/l Agua fresca | Pez - Lepomis macrochirus - Juvenil (Nuevo, Cría, Destetado) | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 159100 µg/l Agua fresca | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas |
|                                    | Agudo CL50 160200 µg/l Agua fresca | Pez - Pimephales promelas                                    | 96 horas |
| Agudo CL50 150000 µg/l Agua fresca | Pez - Pimephales promelas - Adulto | 96 horas   |          |
| Agudo CL50 130000 µg/l Agua fresca | Pez - Pimephales promelas - Adulto | 96 horas   |          |

### Persistencia y degradabilidad

No disponible.

### Potencial de bioacumulación

| Nombre de producto o ingrediente | LogP <sub>ow</sub> | FBC        | Potencial |
|----------------------------------|--------------------|------------|-----------|
| Acetato de n-butilo              | 2.3                | -          | bajo      |
| Acetato de 1-metil-2-metoxietilo | 1.2                | -          | bajo      |
| Xilenos, mezcla isómeros         | 3.12               | 8.1 a 25.9 | bajo      |
| Etilbenceno                      | 3.6                | -          | bajo      |
| Metacrilato de metilo            | 1.38               | -          | bajo      |

### Movilidad en el suelo

**Coefficiente de partición tierra/agua (K<sub>oc</sub>)** : No disponible.

**Otros efectos adversos** : No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

**Métodos de eliminación** : Se debe evitar o minimizar la generación de desechos cuando sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier derivado deben cumplir siempre con los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente y eliminación de desechos y todos los requisitos de las autoridades locales. Disponga del sobrante y productos no reciclables por medio de un contratista autorizado para la disposición. Los residuos no se deben tirar por la alcantarilla sin tratar a menos que sean compatibles con los requisitos de todas las autoridades con jurisdicción. Los envases desechados se deben reciclar. Sólo se deben contemplar la incineración o el enterramiento cuando el reciclaje no sea factible. Elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles. Se tendrá cuidado cuando se manipulen recipientes vacíos que no se hayan limpiado o enjuagado. Los envases vacíos o los revestimientos pueden retener residuos del producto. El vapor de los residuos del producto puede crear un ambiente altamente inflamable o explosivo dentro del recipiente. No recortar, soldar o triturar los recipientes usados a menos que se hayan limpiado a fondo en su interior. Evite la dispersión del material derramado, su contacto con el suelo, el medio acuático, los desagües y las alcantarillas.

### Estado Unidos - Residuo peligroso tóxico RCRA Lista "U"

## Sección 13. Información relativa a la eliminación de los productos

| Ingredient                               | Número de CAS | Estatus | Número de referencia |
|--|---------------|---------|----------------------|
| Reaction mass of ethylbenzene and xylene | -             | Listado | U239                 |

## Sección 14. Información relativa al transporte

Tenga en cuenta lo siguiente: La información provista en la sección 14 está basada en el envío de paquetes a granel por vía terrestre en Norteamérica. Todos los fletes son responsables de asegurar la clasificación adecuada del transporte, y de que la forma correspondiente de transporte siga los requerimientos del paquete/contenedor.

|                                   | Clasificación DOT  | IMDG   | IATA   |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Número ONU                        | UN1263   | UN1263   | UN1263   |
| Designación oficial de transporte | PINTURA  | PINTURA  | PAINT  |
| Clase(s) relativas al transporte  | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| Grupo de embalaje                 | III  | III  | III  |
| Riesgos ambientales               | No.  | No.  | No.  |

### Información adicional

**Clasificación DOT** : **Cantidad informable** 1140.3 lbs / 517.72 kg [142.61 Galones / 539.85 L]. Los bultos a enviar con tamaños inferiores a la cantidad de reporte (RQ) establecida para el producto no están sujetos a los requisitos de transporte para la RQ.

**IMDG** : **Programas de emergencia** F-E, \_S-E\_  
**Exención de líquido viscoso** Este líquido viscoso Clase 3 no está sujeto a reglamentaciones en empaques de hasta 450 l según 2.3.2.5.

**Precauciones especiales para el usuario** : **Transporte dentro de las instalaciones de usuarios:** siempre transporte en recipientes cerrados que estén verticales y seguros. Asegurar que las personas que transportan el producto conocen qué hacer en caso de un accidente o derrame.

**Transporte a granel de acuerdo con instrumentos IMO** : No disponible.

## Sección 15. Información Reglamentaria

**Regulaciones Federales de EUA** : **Inventario de Sustancias de los Estados Unidos (TSCA 8b):** No determinado.

### Reglamentaciones estatales

- Massachusetts** : Los siguientes componentes están listados: BUTYL ACETATE; N-BUTYL ACETATE; BUTYL ACETATE; N-BUTYL ACETATE; XYLENE; DIMETHYLBENZENE
- Nueva York** : Los siguientes componentes están listados: Butyl acetate; Butyl acetate; Xylene mixed
- New Jersey** : Los siguientes componentes están listados: n-BUTYL ACETATE; ACETIC ACID, BUTYL ESTER; n-BUTYL ACETATE; ACETIC ACID, BUTYL ESTER; XYLENES; BENZENE, DIMETHYL-

## Sección 15. Información Reglamentaria

**Pensilvania** : Los siguientes componentes están listados: ACETIC ACID, BUTYL ESTER; ACETIC ACID, BUTYL ESTER; BENZENE, DIMETHYL-

### California Prop. 65

**⚠ ADVERTENCIA:** Cáncer y Daño Reproductivo - [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

| Nombre de ingrediente | Nivel de riesgo no significativo | Nivel Máximo de Dosificación Aceptable |
|-----------------------|----------------------------------|--|
| Etilbenceno           | Sí.                              | -                                      |
| Tolueno               | -                                | Sí.                                    |

### Lista de inventario

**Canadá** :  Al menos un componente no está listado en la DSL (Listado de Sustancias Domésticas) no obstante esos componentes están listados en la NDSL (Listado de Sustancias No Domésticas).

## Sección 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

### Procedimiento utilizado para obtener la clasificación

| Clasificación  | Justificación              |
|--|----------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> LÍQUIDOS INFLAMABLES - Categoría 3   | En base a datos de ensayos |
| <input checked="" type="checkbox"/> SENSIBILIZACIÓN CUTÁNEA - Categoría 1  | Método de cálculo          |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIÓN ÚNICA) (Efecto narcótico) - Categoría 3 | Método de cálculo          |
| <input checked="" type="checkbox"/> TOXICIDAD ESPECÍFICA DE ÓRGANOS BLANCO (EXPOSICIONES REPETIDAS) - Categoría 2              | Método de cálculo          |

### Historial

**Fecha de impresión** : 6 Octubre 2022

**Fecha de emisión/ Fecha de revisión** : 6 Octubre 2022

**Fecha de la edición anterior** : 30 Septiembre 2022

**Versión** : 2

**Explicación de Abreviaturas** : ETA = Estimación de Toxicidad Aguda  
 FBC = Factor de Bioconcentración  
 SGA = Sistema Globalmente Armonizado  
 IATA = Asociación de Transporte Aéreo Internacional  
 IBC = Contenedor Intermedio para Productos a Granel  
 IMDG = Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
 Log Kow = logaritmo del coeficiente de reparto octanol/agua  
 MARPOL = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973 con el Protocolo de 1978. ("Marpol" = polución marina)  
 N/A = No disponible  
 SGG = Grupo de segregación  
 ONU = Organización de las Naciones Unidas

Indica la información que ha cambiado desde la edición de la versión anterior.

### Aviso al lector

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE

NOTA IMPORTANTE La información en esta hoja de datos no pretende ser exhaustiva y está basada en el estado actual de nuestro conocimiento y en las leyes vigentes : cualquier persona usando el producto para cualquier otro propósito que el específicamente recomendado en la hoja técnica de datos, sin primero obtener nuestra confirmación escrita de la idoneidad para el propósito pretendido, lo hará bajo su propia cuenta y riesgo. Es siempre responsabilidad del usuario seguir todos los pasos necesarios para cumplir toda la serie de demandas de las leyes locales y la legislación. Siempre lea la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica de datos para este producto, si están disponibles. Todo consejo que demos o cualquier declaración hecha por nosotros acerca del producto (tanto en esta hoja técnica o en otro lugar distinto) es correcto según nuestro mejor conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad o el estado del substrato

Fecha de emisión/Fecha de revisión : 10/6/2022

Versión : 2

Fecha de la edición anterior : 9/30/2022

14/15

## Sección 16. Otra información incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

ni de los muchos factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por consiguiente, a menos que específicamente lo acordemos por escrito de otro modo, no aceptamos ninguna responsabilidad en todo lo que sea relacionado con las prestaciones técnicas del producto o por cualquier pérdida o daño emanado del uso del producto. Todos los productos suministrados y los consejos técnicos dados están sujetos a nuestros plazos de tiempo normales y condiciones de venta. Debería solicitar una copia de este documento y revisarlo cuidadosamente. La información contenida en esta hoja técnica está sujeta a modificación de cuando en cuando a las luces de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario verificar que esta hoja técnica es la actual antes de usar el producto.

Las marcas de fábrica mencionadas en esta hoja técnica son marcas registradas o licenciatarias de Akzo Nobel.